

OBIETTIVO CON FOCALE FISSA ***f=12 mm E AUTO IRIS (DC)*** ***(cod. FR114-12DC)***

ATTENZIONE! PRIMA DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI ISTRUZIONI. **ATTENZIONE!** UN USO IMPROPRIO DEL DISPOSITIVO PUO' CAUSARE IL DANNEGGIAMENTO DELLO STESSO.

Obiettivo per CCTV con focale fissa da 12 mm e controllo auto-IRIS di tipo DC. Perni di blocco delle impostazioni. L'obiettivo è adatto per telecamere con attacco C/CS sia con sensore da 1/3" che da 1/4".

CARATTERISTICHE TECNICHE

Montaggio: standard CS

Lunghezza focale: 12 mm

Diaframma: F1.4 - chiuso

Controllo IRIS: DC


Apertura angolare (1/3"): 23°(H) x 17°(V)

Apertura angolare (1/4"): 17°(H) x 12,5°(V)

Messa a fuoco: 0,2m - infinito

Dimensioni: 45 (DIA) x 38 (L) mm

Connettore: IRIS standard 4 poli



L'obiettivo dispone di un controllo dell'apertura del diaframma auto-iris di tipo Driver DC con connettore a 4 poli. In questo caso tutti i costruttori di telecamere utilizzano la configurazione standard riportata a lato (il disegno si riferisce ad una presa).

REGOLAZIONE DELLA DISTANZA FOCALE

Le norme prevedono, per assicurare l'intercambiabilità tra gli obiettivi, che i sistemi di fissaggio tipo "C" (cinema) abbiano un diametro di 1 pollice ed una filettatura a passo 1/32". Inoltre la distanza tra l'obiettivo e la superficie del sensore deve essere di 17,5 mm. Normalmente questa distanza viene raggiunta mediante l'impiego di un anello di prolunga con uno spessore di 5 mm. Pertanto se l'obiettivo è di tipo "C", **l'anello va montato**. Nel caso di obiettivi con attacco "CS", la distanza tra lo stesso e la superficie del sensore deve essere esattamente di 12,5 mm. Con tali obiettivi **non va utilizzato l'anello di prolunga**. Tali distanze sono molto critiche per cui tutte le telecamere dispongono di una regolazione micrometrica della ghiera di fissaggio che consente di compensare eventuali piccole differenze. Per effettuare tale regolazione è necessario aprire la vite (o le viti) a brugola che bloccano la ghiera di fissaggio della telecamera, ghiera sulla quale sono avvitati gli obiettivi.



Aggiornamento: 07/10/2005

Importato e distribuito da:
FUTURA ELETTRONICA Via Adige, 11
21013 Gallarate (VA) Tel. 0331-792287 Fax. 0331-778112

