

OBIETTIVO CON ATTACCO TIPO "C" f=16 mm F1.6

ATTENZIONE! PRIMA DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI ISTRUZIONI. **ATTENZIONE!** UN USO IMPROPRIO DEL DISPOSITIVO PUO' CAUSARE IL DANNEGGIAMENTO DELLO STESSO.

Obiettivo per CCTV con diaframma fisso (F1.6) e focale di 16 mm adatto per telecamere con attacco C/CS sia con sensore da 1/3" che da 1/4". L'obiettivo va fissato alla telecamera interponendo l'anello di prolunga.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Montaggio: standard C

Lunghezza focale: 16 mm

Diaframma: F1.6

Apertura angolare (1/3"): 18°(H) x 13,5°(V)

Apertura angolare (1/4"): 13,5°(H) x 10°(V)

Messa a fuoco: 0,4m - infinito

Dimensioni: 37 (DIA) x 35 (L) mm



Importato e distribuito da:

FUTURA ELETTRONICA V.le Kennedy, 96 20027 RESCALDINA (MI)
tel 0331-576139 Fax 0331-466686.

Agg: 19/05/2003

OBIETTIVO CON ATTACCO TIPO "C" f=16 mm F1.6

ATTENZIONE! PRIMA DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI ISTRUZIONI. **ATTENZIONE!** UN USO IMPROPRIO DEL DISPOSITIVO PUO' CAUSARE IL DANNEGGIAMENTO DELLO STESSO.

Obiettivo per CCTV con diaframma fisso (F1.6) e focale di 16 mm adatto per telecamere con attacco C/CS sia con sensore da 1/3" che da 1/4". L'obiettivo va fissato alla telecamera interponendo l'anello di prolunga.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Montaggio: standard C

Lunghezza focale: 16 mm

Diaframma: F1.6

Apertura angolare (1/3"): 18°(H) x 13,5°(V)

Apertura angolare (1/4"): 13,5°(H) x 10°(V)

Messa a fuoco: 0,4m - infinito

Dimensioni: 37 (DIA) x 35 (L) mm



Importato e distribuito da:

FUTURA ELETTRONICA V.le Kennedy, 96 20027 RESCALDINA (MI)
tel 0331-576139 Fax 0331-466686.

Agg: 19/05/2003