

## 1. Introduzione

A tutti i residenti dell'Unione Europea

**Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto**



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso.

Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

La ringraziamo per aver acquistato l'articolo **MML4B / MML4W!** Il badge programmabile con display a LED, a fissaggio magnetico (con spilla di sicurezza), è particolarmente indicato per applicazioni commerciali. Basso consumo, alta luminosità e semplicità di programmazione rappresentano le caratteristiche più significative di questo dispositivo.

## 2. Caratteristiche e specifiche

- display a LED: matrice a punti 19 x 5
- capacità massima: 118 caratteri
- display con larghezza pari a 3 caratteri
- i messaggi vengono memorizzati quando il dispositivo viene spento
- design compatto
- fissaggio tramite magnete o spilla di sicurezza
- ordine dei caratteri disponibili: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789@-!&()\$!/?#\*%~=-+<>".',;""(SPACE) ecc.
- 7 velocità di scorrimento + 7 livelli di luminosità selezionabili
- pulsanti presenti sul pannello posteriore: ENTER ON/OFF, PAGE UP, PAGE DOWN
- alimentazione: 6VDC (2 x CR2016)
- dimensioni
  - display: 48 x 10mm
  - esterne: 62 x 31 x 12mm
- peso 35g (batterie incluse)

## 3. Installazione delle batterie

Estrarre il portabatterie dalla propria sede facendolo scorrere nel senso della freccia riportata sul pannello posteriore. Inserire due batterie nel portabatterie, tenendo il polo positivo rivolto verso l'alto. Reinserrire il portabatterie nel dispositivo esercitando una leggera pressione su di esso.

## 4. Utilizzo

- |                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 1. strip magnetico o spilla | 5. vano batterie |
| 2. ON/OFF/ENTER             |                  |
| 3. UP                       |                  |
| 4. DOWN                     |                  |

Inserire nell'apposito vano 2 batterie a bottone da 3V (tipo CR2016); il dispositivo attiverà automaticamente il display.

Per spegnere il badge premere il tasto ENTER.

- Impostazione della velocità di scorrimento e dell'intensità luminosa.
  1. Accendere il dispositivo premendo il tasto ENTER.
  2. Premere più volte il tasto UP fino a visualizzare sul display la scritta SPEED o LUM. Premere ENTER per confermare.
  3. Impostare la velocità o l'intensità luminosa tramite i tasti UP o DOWN. Premere ENTER per confermare.
  4. Premere DOWN per 3 secondi per uscire.
- Inserimento del testo
  1. Accendere il dispositivo premendo il tasto ENTER.
  2. Premere più volte il tasto UP fino a visualizzare sul display la scritta INPUT. Premere ENTER per confermare.
  3. Scegliere il carattere desiderato utilizzando il tasto UP o DOWN. Premere ENTER per confermare.
  4. Scegliere il carattere successivo quindi premere il tasto ENTER per confermare. Premere il tasto ENTER per inserire uno spazio. Per ripetere l'ultimo carattere inserito, premere il tasto UP o DOWN. Confermare la scelta di qualsiasi carattere premendo il tasto ENTER.
  5. Premere DOWN per 3 secondi per uscire.

OSSERVAZIONE: il dispositivo visualizza automaticamente il testo inserito dopo 10 secondi di inattività. Se il testo visualizzato non è corretto, reinserirlo seguendo i passi sopra descritti.

Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.

