Alimentatore per LED 12V - 2A

Prezzo: 12.70 €

Tasse: 2.80 €

Prezzo totale (con tasse): 15.50 €

Alimentatore per LED con tensione di uscita 12V e corrente di 2A. Dispone di protezione contro cortocircuiti, sovraccarico e sovracorrente. Alimentazione: 110-264 VAC 50/60 Hz. Non richiede alcun dissipatore di calore. Solo per utilizzo all'interno. Dimensioni 115x44x28mm, peso 100 grammi.

Specifiche tecniche

- **Tensione di ingresso:** 110 ~ 264Vac
- **Range di frequenza:** 50/60Hz
- **Efficienza:** 83%
- **Tensione in uscita:** 12Vdc
- **Corrente in uscita:** 2A
- **Potenza:** 24W
- **Ripple e rumore:** 240mVpp
- **Tempo di attesa:** 20ms/230Vac a pieno carico
- **Protezione in caso di corto circuito, sovratensione e sovraccarico**
- **Alta affidabilità**
- **Temperatura di lavoro:** -10°C ~ 50°C
- **Umidità ambientale:** 20~90% RH
- **Dimensioni:** 115x44x28mm
- **Peso:** 100 g
- **Temperatura di stoccaggio:** -20°C~70°C; 10~95% RH
- **Standard di sicurezza:** conformità EN60950-1
- **Emissione EMC:** conformita EN55015

Piedinatura terminali

- **Terminale 1:** messa a terra
- **Terminale 2:** ingresso AC / neutro
- **Terminale 3:** ingresso AC / fase
- **Terminale 4:** uscita -V
- **Terminale 5:** uscita +V


115
3
109
44
40.5
37
1
2
3
4
5
adler
LED POWER SUPPLY
MODEL: ADM2412
INPUT: 100-240VAC, 50/60Hz
OUTPUT: 12VDC ⎓ 2.0A
INPUT
OUTPUT
2xΦ2.8

28