

ALIMENTATORE PER MODULI VELBUS

Prezzo: 54.10 €

Tasse: 11.90 €

Prezzo totale (con tasse): 66.00 €



Alimentatore switching da 54 watt con tensione di uscita da 11 a 13 Vdc (regolabile). Dispone di protezione da cortocircuito, sovraccarico e sovratensione. Particolarmente adatto per alimentare i moduli Velbus.

SPECIFICHE TECNICHE

- **Tensione di ingresso:** da 88 a 264 Vac / 47-63 Hz
- **Uscita:**
 - isolata: da 11,1 a 13,2 V regolabile
 - potenza nominale: 54 W (4,5A @ 12 V)
 - ripple: < 120 mVpp
 - doppio connettore di uscita
- **Temperatura di funzionamento:** da -20 a +60°C
- **Protezione:** cortocircuito, sovraccarico, sovratensione
- **Classe di isolamento:** II
- **Dimensioni (LxPxA):** 93 x 78 x 56 mm
- Contenitore compatibile con guide DIN Standard (4 moduli)

DOCUMENTAZIONE E LINK UTILI

- [CB test certificate](#)
- [EC-Confirmitv Declaration](#)
- [Verification of Compliance](#)
- [TÜV Certificate](#)
- [UL Certification](#)