
ALIMENTATORE SWITCHING 15-20V 120W CON DISPLAY

Prezzo: 68.85 €

Tasse: 15.15 €

Prezzo totale (con tasse): 84.00 €



Alimentatore switching ultrasottile da 120 W con uscite selezionabili da 15 a 20 Vdc. Dispone di display a LED che indica la tensione di uscita, protezione da corto circuito in uscita e da sovraccarico. Uscita stabilizzata e basso ripple. Alta efficienza e basso consumo energetico. Completo di 11 diversi plug di uscita intercambiabili. Ideale per computer portatili e dispositivi elettronici digitali.



Specifiche tecniche

- **Tensione di ingresso:** 100-240 Vac~2 A 50/60 Hz
- **Potenza:** 120 W
- **Massima corrente di uscita:** 8000 mA
- **Uscita:** 15 V / 16 V / 18,5 V (18V) / 19,5 V (19V) / 20 V - 120 W MAX
- **Plug:**
 - 01 (0 - 7,5 A): 6,5 x 4,4mm / 1,4 mm
 - Fujitsu: 16 V - 3,36 A / 3,75 A
 - Sony: 16 V - 3,75 A / 4 A
 - 02 (0 - 6,5 A): 6,5 x 4,4 mm / 1,4 mm
 - Fujitsu: 19 V - 3,16 A
 - Sony: 19,5 V - 2,15 A / 3 A / 3,9 A / 4,1 A / 4,7 A / 5,13 A / 6,15 A
 - Sony: 19 V - 3,16 A
 - 03 (0 - 8 A): 6,3 x 3 mm
 - Nec: 15 V - 4 A
 - Toshiba: 15 V - 3 A / 4 A / 5 A / 6 A / 8 A
 - 04 (0 - 7,5 A): 5,5 x 2,5 mm
 - IBM: 16 V - 3,5 A / 3,36 A / 4,5 A
 - 05 (0 - 6,5 A): 5,5 x 2,5 mm
 - Delta: 19 V - 3,42 A / 4,47 A / 4,74 A
 - HP / Compaq: 18,5 V - 4,9 A / 6,5 A
 - HP / Compaq: 19 V - 3,16 A / 4,74 A
 - Compaq: 19 V - 3,16 A / 3,42 A / 4,8 A / 4,9 A / 6,3 A
 - Nec / Dell: 19 V - 3,16 A / 6,3 A
 - Fujitsu: 19 V - 3,16 A / 4,22 A
 - Liteon / Toshiba: 19 V - 3,16 A / 3,42 A / 3,95 A / 4,74 A / 6,3 A
 - IBM: 19 V - 4,2 A
 - Acer / Asus: 19 V - 3,42 A / 4,74 A / 6,3 A
 - HP: 19 V - 3,95 A
 - Gateway: 19 V - 3,16 A / 3,68 A / 4,74 A
 - Lenovo: 19 V - 3,16 A / 3,42 A
 - 06 (0 - 6 A): 3 pin
 - Dell: 20 V - 3,5 A / 4,5 A
 - 07 (0 - 6,5 A): 5,5 x 1,7 mm
 - Acer: 19 V - 1,58 A / 3,42 A / 4,74 A
 - Dell / HP: 19 V - 1,58 A
 - Liteon: 19 V - 3,95 A / 4,74 A
 - 08 (0 - 6,5 A): 4,8 x 1,7 mm
 - HP / Compaq / LG: 18,5 V - 3,5 A
 - HP / Compa / LG / Acer: 19 V - 4,74 A
 - Delta / Nec: 19 V - 2,64 A
 - Asus: 19V - 2,1 A / 2,64 A
 - Compaq: 18,5 V - 2,7 A / 3,8 A / 4,9 A
 - 09 (0 - 6,7 A): 7,4 x 5 mm
 - Dell: 19,5 V - 2,64 A / 3,34 A / 4,62 A / 6,7 A
 - 10 (0 - 6,5 A): 7,4 x 5 mm
 - HP: 18,5 V - 3,5 A / 4,74 A
 - HP / Compaq: 18,5 V - 3,5 A / 4,9 A / 6,5 A
 - 11 (0 - 6,5 A): 5,5 x 2,1mm
 - Acer: 19 V - 3,16 A / 3,42 A / 4,74 A
 - Asus: 19 V - 2,64 A / 6,5 A
- **Lunghezza cavo alimentazione:** circa 120 cm
- **Dimensioni:** 163 x 71 x 21 mm

