

ALIMENTATORE SWITCHING 15-20V 70W CON DISPLAY

Prezzo: 44.26 €

Tasse: 9.74 €

Prezzo totale (con tasse): 54.00 €



Alimentatore switching ultrasottile da 70 W con uscite da 15 a 20 Vdc. Dispone di display a LED che indica la tensione di uscita, protezione da corto circuito in uscita e da sovraccarico. Uscita stabilizzata e basso ripple. Alta efficienza e basso consumo energetico. Completo di 11 diversi plug di uscita intercambiabili. Ideale per computer portatili e dispositivi elettronici digitali.



SPECIFICHE TECNICHE

- **Tensione di ingresso:** 100-240 Vac~2 A 50/60 Hz
- **Potenza:** 70 W
- **Massima corrente di uscita:** 4670 mA
- **Uscita:** 15 V / 16 V / 18,5 V (18V) / 19,5 V (19V) / 20V 70W MAX
- **Plug:**
 - 01 (0 - 4.375A): 6.5 x 4.4mm / 1.4mm
 - Fujitsu: 16V - 3.36A / 3.75A
 - Sony: 16V - 3.75A / 4A
 - 02 (0 - 3.68A): 6.5 x 4.4mm / 1.4mm
 - Fujitsu: 19V - 3.16A
 - Sony: 19.5V - 2.15A / 3A / 3.9A
 - Sony: 19V - 3.16A
 - 03 (0 - 4.67A): 6.3 x 3.0mm
 - Nec: 15V - 4A
 - Toshiba: 15V - 3A / 4A / 5A
 - 04 (0 - 4.38A): 5.5 x 2.5mm
 - IBM: 16V - 3.5A / 3.36A / 4.5A
 - 05 (0 -3.68A): 5.5 x 2.5mm
 - Delta: 19V - 3.42A / 4.47A / 4.74A
 - HP / Compaq: 19V - 1.1A / 3.16A / 3.42A
 - Nec / Fujitsu / Dell: 19V - 3.16A
 - Liteon / Toshiba: 19V - 3.16A / 3.42A / 3.95A
 - Acer / Asus: 19V - 3.42A
 - HP: 19V - 3.95A
 - Gateway: 19V - 3.16A / 3.68A
 - Lenovo: 19V - 3.16A / 3.42A
 - 06 (0 - 3.5A): 3 pin
 - Dell: 20V - 3.5A
 - 07 (0 - 3.68A): 5.5 x 1.7mm
 - Acer: 19V - 1.58A / 3.42A
 - Dell / HP: 19V - 1.58A
 - 08 (0 - 3.68A): 4.8 x 1.7mm
 - HP / Compaq / LG: 18.5V - 3.5A
 - Delta / Nec: 19V - 2.64A
 - Asus: 19V - 2.1A / 2.64A
 - Compaq: 18.5V - 2.7A / 3.8A
 - 09 (0 - 3.6A): 7.4 x 5.0mm
 - Dell: 19.5V - 2.64A / 3.34A
 - 10 (0 - 3.79A): 7.4 x 5.0mm
 - HP: 18.5V - 3.5A
 - 11 (0 - 3.68A): 5.5 x 2.1mm
 - Acer: 19V - 3.42A / 3.16A
 - Asus: 19V - 2.64A
- **Lunghezza cavo alimentazione:** circa 120 cm
- **Dimensioni:** 128,2 x 64,3 x 17,2 mm