

# Alimentatore switching 24 Vdc 150 W

Prezzo: 37.70 €

Tasse: 8.29 €

Prezzo totale (con tasse): 46.00 €



Alimentatore da laboratorio in tecnologia switching ad alta efficienza, lunga durata ed elevata affidabilità. Contenitore in metallo, sistema di raffreddamento convezionale ad aria, tensione d'ingresso 90-132Vac, 180-264Vac, tensione di uscita 24 volt, corrente 3A-115Vac, 2A-230Vac, potenza 150 W. Dispone di LED indicatore di alimentazione, protezione da cortocircuito, sovraccarico, sovratensione e sovratemperatura. La tecnologia switching consente di ottenere una notevole riduzione del peso ed un elevatissimo rendimento energetico del dispositivo.

### Caratteristiche Tecniche

- Ingresso: 90-132/180-264V AC selezionabile (47-63Hz)
- Tensione d'uscita: 24VDC +/-1%
- Corrente di uscita massima: 6,3A
- Regolazione Uscita: 21,6/26,4VDC
- Ripple: 120 mVpp
- Temperatura: -10/+60 °C
- Umidità: 20/90 %
- Protezioni: sovraccarico, sovravoltaggio, cortocircuito
- Montaggio verticale e orizzontale
- Dimensioni: 199x98x38 mm