

Alimentatore switching 24V - 200W

Prezzo: 21.31 €

Tasse: 4.69 €

Prezzo totale (con tasse): 26.00 €



Alimentatore switching con tensione d'uscita costante di 24V, corrente 8.33A e potenza 200W. Contenitore in metallo, è caratterizzato da dimensioni compatte e peso ridotto che ne consente l'installazione anche in spazi ristretti. Queste caratteristiche lo rendono particolarmente indicato per essere impiegato per alimentare gli strip a LED. Dimensioni 223x68x40mm, peso 500g.

Specifiche tecniche

- **Tensione di ingresso:** 180 ~ 264Vac
- **Range di frequenza:** 50/60Hz
- **Efficienza:** 85%
- **Tensione in uscita:** 24Vdc
- **Corrente in uscita:** 8.33A
- **Potenza:** 200W
- **Ripple e rumore:** 2.5 Vpp
- **Tempo di attesa:** 20ms/230Vac a pieno carico
- **Morsetti a vite**
- **Protezione in caso di corto circuito, sovratensione e sovraccarico**
- **Alta affidabilità**
- **Temperatura di lavoro:** -20°C ~ 50°C
- **Umidità ambientale:** 20~90% RH
- **Dimensioni:** 223x68x40mm
- **Peso:** 500 g
- **Temperatura di stoccaggio:** -40°C~80°C; 10~95% RH
- **Standard di sicurezza:** conformità EN61347-1, EN61347-2-13
- **Emissione EMC:** conformità EN55015

Piedinatura terminali

- **Terminale 1:** messa a terra
- **Terminale 2:** ingresso AC / fase
- **Terminale 3:** ingresso AC / neutro
- **Terminali 4, 5:** uscita +V
- **Terminali 6, 7:** uscita -V

