

Alimentatore switching Ufficiale per Raspberry Pi - 5Vdc/2,5A

Prezzo: 14.59 €

Tasse: 3.21 €

Prezzo totale (con tasse): 17.80 €



Alimentatore switching ufficiale per Raspberry Pi con uscita 5 Vdc - 2,5 A, quattro spine intercambiabili (UK, Euro, US & Aus) e cavo con connettore micro USB. Protetto da cortocircuito e con un basso consumo di energia in assenza di carico, è particolarmente indicato per Raspberry Pi 3 tipo B e per una vasta gamma di dispositivi come telefoni cellulari, lettori multimediali, iPhone®, iPad®, iPad® mini, Samsung® Galaxy tab, tablet PC, lettori multimediali, dispositivi di gioco portatili, GPS, ecc.

Specifiche tecniche

- **Alimentazione:** 100-240 Vac, 50/60 Hz, 500 mA max.
- **Potenza:** 12,75 watt max.
- **Tensione d'uscita:** 5 Vdc - 2,5 A max.
- **Uscita:** cavo lunghezza 1,5 metri (circa) con connettore micro USB
- **Dimensioni (mm):** 74,1x46x36
- **Peso:** 150 grammi
- **Temperatura di funzionamento:** da 0°C a +50°C
- **Temperatura di stoccaggio:** da -20°C a +60°C
- **Umidità:** 20-85%
- **Conformità:** CE, Intertek GS, Level V, RoHS, UL US
- **Accessori:** spina intercambiabile per UK, Euro, US & Aus