

AMPLIFICATORE IN CLASSE D 4X100W

Prezzo: 68.03 €

Tasse: 14.97 €

Prezzo totale (con tasse): 83.00 €



Compatto amplificatore audio in classe D 4x100 watt su 4 ohm, funzionante ad alimentazione singola (con grado di pilotare quattro altoparlanti passivi con 4 ohm e 8 ohm di impedenza. Basato sui due chip ad alta potenza, dispone di protezione termica, spegnimento automatico in caso di sovra / sotto tensione, fori di fissaggio per dissipatore con ventola di raffreddamento che assicura un'eccellente dissipazione del calore. Dimensioni: 100 (larghezza) x 53 (altezza), peso: 510 grammi.

SPECIFICHE TECNICHE

Parametri	Condizioni	Min.	
Alimentazione	-	10 V	2
Sensibilità d'ingresso	Pout=100 w	-	52
Risposta in frequenza		20 Hz	
Potenza a riposo (W)	Vmute=0 V VCC=30 V	-	
Potenza Standby (W)	Vmute=5 V VCC=30 V		
Efficienza	Pout=100 W	-	9
Impedenza d'ingresso	-	-	10
Carico	-	3,2 ohm	4
Guadagno (dB)			
Temperatura di funzionamento	-	0°C	2
Temperatura di stoccaggio	-	-20°C	2
Temperatura di Shutdown	-	-	1

IMMAGINI DELL'AMPLIFICATORE



