

# AMPLIFICATORE MONO/STEREO 400W

Prezzo: 90.16 €

Tasse: 19.84 €

Prezzo totale (con tasse): 110.00 €



Amplificatore mono/stereo da 400W estremamente compatto e robusto. Sensibilità di ingresso selezionabile, protezione termica, contro i sovraccarichi, cortocircuiti e inversione di polarità della tensione di alimentazione. Il contenitore metallico funge anche da dissipatore di calore.

## CARATTERISTICHE

- potenza di uscita (RMS): 2 x 100 W / 4 Ohm, 2 x 75 W / 8 Ohm
- potenza di uscita in configurazione mono a ponte (RMS): 200 W / 8 Ohm
- potenza musicale totale: 400 W
- distorsione armonica: 0.003 % a 1 kHz
- rapporto segnale / rumore: 96 dB
- separazione stereo tra i canal : 76 dB
- fattore di smorzamento (a 100 Hz): > 2000
- impedenza di ingresso: 22 kOhm
- sensibilità di ingresso: 150 mV, 300 mV o 950 mV selezionabile
- alimentazione (per carico da 8 ohm): da + 40 a 45 VDC e da - 40 a 45 VDC / 2.5 A
- alimentazione (per carico da 4 ohm o a ponte): da +30 a 35 VDC e da - 30 a 35 VDC / 5 A
- dimensioni: 350 x 62 x 85 mm