
Anemometro digitale 0-30 m/s con temperatura, umidità e display LCD

Prezzo: 36.07 €

Tasse: 7.93 €

Prezzo totale (con tasse): 44.00 €



Vai alla scheda prodotto e acquista ?

<https://futuranet.it/prodotto/anemometro-digitale-vento-temperatura-umidita/>

L'anemometro digitale FSFAM02 misura la velocità dell'aria insieme a temperatura e umidità. Riunisce così tre strumenti in un solo dispositivo tascabile. Il display LCD a colori da 2,0 pollici mostra i valori in modo chiaro e immediato.

Lo strumento è pensato per chi controlla flussi d'aria e condizioni ambientali ogni giorno. Si rivolge quindi a tecnici della climatizzazione, installatori di impianti HVAC e manutentori. Anche gli appassionati di vela, parapendio, droni e modellismo lo trovano comodo e affidabile.

Anemometro digitale 3-in-1: vento, temperatura e umidità

Sullo schermo compaiono insieme i tre valori: velocità dell'aria, temperatura e umidità relativa. In questo modo si ottiene subito un quadro ambientale completo, senza cambiare pagina. La velocità può essere espressa in cinque unità diverse: m/s, km/h, ft/s, nodi e mph.

La ventola a 8 pale ruota su un cuscinetto a sfere di precisione e ha una risposta immediata anche alla brezza più leggera mantenendo una lettura stabile. La risoluzione arriva a 0,1 m/s su un campo da 0 a 30 m/s.

Funzioni pensate per l'uso quotidiano

La modalità a curve aggiorna il grafico ogni mezzo secondo dando un'indicazione di come cambia il flusso d'aria nel tempo e mostrando subito picchi e cali di portata. La funzione Data Hold congela il valore sul display, da utilizzare quando si effettuano misure in posizioni scomode.

Il sistema di allarme avvisa quando il vento supera una soglia minima o massima. Lo fa con tre segnali insieme: suono, luce e vibrazione. Lo strumento registra inoltre fino a 30 eventi, con data, ora e tipo.

Anche l'interfaccia resta semplice da gestire. Si può regolare la luminosità, scegliere il tema chiaro o scuro e attivare la modalità sleep per risparmiare energia. La batteria interna da 1500 mAh si ricarica via USB Type-C, evitando le pile usa e getta.

Dove usare l'anemometro digitale

Sul campo lo strumento verifica la portata d'aria di condizionatori, ventole, aspiratori e bocchette. Aiuta anche a controllare il tiraggio e il ricambio d'aria negli ambienti. All'aperto misura il vento per le attività sportive. Grazie alle misure di temperatura e umidità diventa un pratico rilevatore ambientale tuttofare.

Anemometro digitale portatile con display a colori



Lo strumento è compatto e leggero, quindi sta in tasca o nella borsa degli attrezzi. La ventola di precisione e il display a colori da 2 pollici mostrano insieme vento, temperatura e umidità. I tasti dedicati rendono l'uso semplice in laboratorio e sul campo.

Vento, temperatura e umidità sulla stessa schermata

MULTIPLE DISPLAYS ON ONE SCREEN¹

WIND SPEED, TEMPERATURE AND HUMIDITY ARE DISPLAYED SIMULTANEOUSLY

Accurately measure the current wind speed, temperature and humidity



Il display mostra i tre valori in tempo reale, uno accanto all'altro. Così si ottiene un quadro ambientale completo senza cambiare pagina. I caratteri grandi restano leggibili anche in piena luce.

Ventola a 8 pale su cuscinetto a sfere

EIGHT-BLADE¹ WIND WHEEL QUICK RESPONSE

The upgraded eight-blade fan has a larger force-bearing area and is equipped with a high-quality fan shaft, enabling precise sensing even the slightest wind



La ventola a 8 pale gira su un cuscinetto a sfere di precisione. Perciò risponde in fretta anche alla brezza più debole. La lettura resta stabile, con risoluzione di 0,1 m/s da 0 a 30 m/s.

Modalità a curve per analizzare l'andamento

CURVE RECORDING MODE

MAKE THE DATA MORE INTUITIVE

The curve recording mode can be switched, clearly showing the wind speed changes within a certain period of time



La pagina a curva aggiorna il grafico ogni mezzo secondo. In questo modo si segue l'andamento del vento nel tempo.

Allarme con suono, luce e vibrazione

STRONG WIND WARNING

TRIPLE REMINDER OF SOUND, LIGHT AND VIBRATION

When the wind speed reaches the set threshold, the machine will issue three types of alarms: sound, light and vibration



Impostare una soglia minima o massima e lo strumento avvisa al superamento di queste soglie. Usa tre segnali insieme: suono, luce e vibrazione. Inoltre salva fino a 30 eventi con data, ora e tipo.

Cinque unità di misura selezionabili



FNIRSI™

FAM-02

PROFESSIONAL GRADE HIGH-PRECISION ANEMOMETER

Wind speed & temperature
& humidity

Curve recording

Dual theme display

Five types of unit switching

Triple alarm with sound, light
and vibration

Scegliere dal menu l'unità che si preferisce: m/s, km/h, ft/s, nodi o mph. Tema chiaro o scuro, luminosità regolabile e orologio completano l'interfaccia.

Specifiche Tecniche

Modello	FSFAM02
Tipo prodotto	Anemometro digitale portatile (termo-igro-anemometro)
Grandezze misurate	Velocità del vento, temperatura, umidità relativa
Display	LCD a colori da 2,0", luminosità regolabile, tema chiaro/scuro
Velocità del vento	0,0 ~ 30,0 m/s (risoluzione 0,1 m/s)
Unità di misura vento	m/s · km/h (0-108) · ft/s (0-98,5) · nodi (0-58,3) · mph (0-67,1)
Range temperatura	-20 ~ 60 °C
Accuratezza temperatura	±1 °C (±2 °C nel range 0~45 °C)
Range umidità	0 ~ 99 %RH
Accuratezza umidità	±5 %RH (±6 %RH nel range 20~80 %RH)
Registrazione	Modalità a curve, aggiornamento ogni 0,5 s
Allarme	Soglia alta/bassa: suono, luce e vibrazione

Registro allarmi	Fino a 30 eventi (data, ora, tipo)
Funzioni	Data Hold, modalità sleep, impostazione data/ora
Alimentazione	USB Type-C (5V/1A)
Batteria	Interna ricaricabile 1500 mAh
Lingua	Italiano / Inglese
Dimensioni	? 63 × 28 × 193 mm
Peso	? 199 g

Contenuto della confezione



- Anemometro digitale FSFAM02
- Cavo di ricarica USB Type-C
- Manuale d'uso

Documentazione e Download

[Manuale d'uso \(inglese\)](#) la versione italiana viene fornita con lo strumento