# Antenna GPS con attacco U.FL

Prezzo: 11.48 €

Tasse: 2.52 €

Prezzo totale (con tasse): 14.00 €

Antenna attiva GPS ad elevato guadagno munita di base magnetica, attacco U.FL e cavo lungo 1 metro. Può funzionare in abbinamento a qualsiasi ricevitore GPS dal quale preleva la tensione di alimentazione.

---

***SPECIFICHE TECNICHE***

- **Frequenza:** 1575,42 MHz ±3 MHz
- **V.S.W.R. (Rapporto Onde Stazionarie):** 1.5:1
- **Larghezza di banda:** ~ 5 MHz
- **Impedenza:** 50 ohm
- **Guadagno di picco:** >3dBic Based on 7×7cm ground plane

- **Guadagno Copertura:** > -4dBic at –90° <0 <+90°
- **Polarizzazione:** RHCP
- **LNA/Filter**
- **Guadagno LNA (senza cavo):** 28dB
- Noise Figure 1.5dB
- **Attenuazione filtro fuori banda (f0=1575.42 MHz):** Filter Out Band Attenuation (f0=1575,42 MHz)
  - 7dB Min f0±20MHz
  - 20dB Min f0±50MHz
  - 30dB Min f0±100MHz
- **V.S.W.R. (Rapporto Onde Stazionarie):** < 2.0
- **Alimentazione:** 3 a 5 V
- **Consumo:** 5 - 10 mA
- **Peso:** < 110 g
- **Dimensioni:** 43 x 33 x 14 mm
- **Cavo RG178:** lunghezza 1 metro
- **Connettore:** U.FL
- **Montaggio:** magnetico
- **Temperatura di lavoro:** -40°C ~ +85°C
- **Umidità:** 95% ~ 100%RH
- **Grado di protezione:** IP67