

APRICANCELLO GSM CON ANTENNA INTEGRATA

Prezzo: 0.00 €

Tasse: 0.00 €

Prezzo totale (con tasse): 0.00 €



Dispositivo di controllo GSM da utilizzare in abbinamento al sistema di apertura del cancello elettrico. Il suo funzionamento è molto semplice: il cancello può essere azionato effettuando una chiamata con il proprio cellulare al numero della SIMCard inserita nell'unità GSM. La chiamata non avrà mai risposta (in questo modo non si consuma neppure uno scatto) ma il dispositivo invierà un comando alla centralina di controllo del cancello che provvederà ad aprirlo o chiuderlo. Gestione degli utenti da remoto mediante SMS (è necessario conoscere la password) oppure in locale tramite PC e apposito software di configurazione. Alimentazione a 12 / 24 Vdc selezionabile mediante jumper. Il dispositivo è la versione in kit del prodotto TDG34.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Modulo GSM: GM862 Telit
- Banda GSM: 900/1.800 MHz
- Dimensioni: 98 x 60 x 24 mm
- Alimentazione: 12 Vdc / 24 Vdc (selezionabile tramite jumper)
- Corrente assorbita: 20 mA a riposo, 300 mA max
- Portata relè: 250 Vac / 10 A
- Utenti master: 8
- Utenti apricancello: 200
- Chiamata apricancello a costo zero