

BARRIERA A RIFLESSIONE 10 METRI

Prezzo: 67.21 €

Tasse: 14.79 €

Prezzo totale (con tasse): 82.00 €



Barriera ad infrarossi con sistema a retroriflessione e portata massima di 10 metri. L'elemento attivo, nel quale sono alloggiati sia il trasmettitore che il ricevitore, dispone di un circuito switching che consente di utilizzare una tensione di alimentazione, alternata o continua, compresa tra 12 e 250 volt. L'apposita staffa di fissaggio di cui è dotato rende semplice e veloce l'allineamento del sistema. La portata ed il tempo di risposta possono essere regolati dall'utente in funzione dell'applicazione. L'unità dispone di un'uscita relé con contatti NO e NC. Il set comprende l'elemento riflettente, 1,8 metri di cavo, la staffa di fissaggio e le viti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Metodo di rilevazione:** a riflessione
- **Portata massima:** fino a 10 m
- **Tempo di risposta:** 5 - 100 ms
- **Alimentazione:** AC / DC 12 ~ 250 V
- **Elemento trasmittente:** LED IR
- **LED giallo:** quando è acceso indica l'interruzione del fascio della barriera
- **Montaggio:** staffa (viti incluse)
- **Lunghezza cavo:** 1,8 m
- **Dimensioni:** 20 x 39 x 63 mm
- **Consumo:** ~ 50 mA
- **Uscita:** Relé (corrente contatti 1 A / 250 Vac)
- **Temperatura di lavoro:** da -10° a +55°C
- **Tenuta stagna:** IP66