

BARRIERA A RIFLESSIONE POLARIZZATA

Prezzo: 72.95 €

Tasse: 16.05 €

Prezzo totale (con tasse): 89.00 €



Barriera ad infrarossi polarizzata con sistema a retroriflessione e portata massima di 10 metri. L'elemento attivo, nel quale sono alloggiati sia il trasmettitore che il ricevitore, dispone di un circuito switching che consente di utilizzare una tensione di alimentazione, alternata o continua, compresa tra 12 e 250 volt. Dispone di LED indicatore per l'allineamento del sistema, interruttore antimanomissione e uscita a relé. Ideale per negozi, magazzini, uffici, parcheggi, ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Metodo di rilevazione:** a riflessione
- **Grado di protezione:** IP66
- **Alimentazione:** AC / DC 12 ~ 250 V
- **Elemento trasmittente:** LED IR (750 nm)
- **Portata massima:** fino a 10 m
- **Angolo di diffusione del fascio:** 1,5°
- **Uscita Relè:** corrente contatti 0.5A / 120 Vac (1A / 30 Vdc)
- **Tempo di risposta:** 10 ms
- **Temperatura di funzionamento:** da -25 a +60°C
- **Dimensioni:**
 - trasmettitore: 122 (H) x 60 (W) x 62 (T)
 - riflettore: Ø80 x 7 mm
- **Peso:** 200 g