

BASE MODULARE LUCI CASA

Prezzo: 31.15 €

Tasse: 6.85 €

Prezzo totale (con tasse): 38.00 €



Sistema di controllo modulare domestico in grado di controllare, attraverso opportuni moduli, l'accensione e lo spegnimento di lampade o carichi generici. Abbinabile ai moduli: K8037-K8068-K8027-K8008-K8029. Il Bus della scheda può contenere fino a cinque unità. Può essere controllato tramite pulsanti o da uscite di tipo open collector (esempio la scheda di interfaccia per computer K8000, il ricevitore infrarosso K8050 o il controller K8023). Indicatore di funzionamento a LED per ogni connettore. Circuito di controllo in bassa tensione (24Vac) per aumentare la sicurezza di utilizzo. Ogni connettore Bus è protetto da fusibile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 5 canali separati
- Uscita massima : 2.5A per canale (con fusibile di protezione)
- Corrente del pulsante di controllo : 150mA
- Corrente di controllo open collector : 35mA DC
- Alimentazione : 24VAC / 300mA
- Alimentazione dei moduli : da 110V a 240VAC
- Dimensioni scheda : 107 x 160 x 70mm (4.2" x 6.3" x 2.8")