

# CHIAVE DTMF 1 CANALE

Prezzo: 18.85 €

Tasse: 4.15 €

Prezzo totale (con tasse): 23.00 €



Compatta chiave DTMF a microcontrollore in grado di ricevere segnali di comando, impartiti tramite bitoni DTMF, e di controllare un carico con un relè di potenza. Possibilità d'impostare il relè in modalità monostabile (con tempo regolabile) oppure in modalità bistabile. Dispone di password d'accesso a cinque cifre, ingresso digitale optoisolato, funzione PTT per apparati radio, blocco hardware della configurazione e autoripristino per mancanza tensione di alimentazione. Il dispositivo invia un tono di conferma ad ogni operazione svolta. Abbinando l'interfaccia codice FT714K è possibile utilizzare il dispositivo tramite linea telefonica. Tensione di alimentazione 9-15 volt, assorbimento massimo 80 mA. Completa di morsettiera per connessioni IN/OUT. Dimensioni 55 x 65 mm.



- Comandi tramite toni DTMF standard.
- Conferma ricezione comando tramite invio di una segnalazione acustica.
- Gestione relè:
  - modalità monostabile (con tempo regolabile).
  - bistabile.
- Lettura di un ingresso digitale optoisolato (comando da 5÷12 Vdc).
- Funzione PTT per apparato radio.
- Accesso tramite password a cinque cifre (modificabile in remoto).
- Possibilità di blocco hardware della configurazione.
- Funzione di autoripristino per mancanza di tensione di alimentazione (disinseribile in remoto).
- Impostazioni predefinite:
  - numero di squilli prima della risposta automatica: 3
  - password = 11111.
  - ripristino = OFF.
- Risposta automatica con interfaccia telefonica inserita (FT714K).
- Numero di squilli alla risposta impostabile da remoto.