

Combinatore telefonico GSM

Prezzo: 97.54 €

Tasse: 21.46 €

Prezzo totale (con tasse): 119.00 €



Dedicato al settore della sicurezza e dell'automazione a distanza, dispone di due ingressi optoisolati e di due uscite a relé (10A max) per carichi a bassa tensione. Le impostazioni possono essere gestite da remoto mediante SMS oppure in locale tramite PC con apposito software (necessario il driver USB FT782M e contenitore in ABS BOXTDG135 (opzionali)). **Il dispositivo sfrutta unicamente la rete GSM. Può pertanto lavorare senza problemi con SIM della compagnia Wind, TIM, Vodafone, ma non può**

Il montaggio

-
- Alimentazione: da 9 a 32Vdc/1A
 - 2 uscite a relé (10A max) per carichi a bassa tensione tipo SELV
 - 2 ingressi optoisolati (livello 1 = 5 ÷ 32Vdc, livello 0 = 0Vdc) con messaggi d'allarme personalizzabili
 - LED d'indicazione stato uscite/ingressi e rete GSM
 - Altoparlante miniatura
 - Pulsanti su scheda per la memorizzazione dei messaggi vocali in locale
 - Dimensioni 103 x 67 x 40 mm.

-
- [Per i driver \(Driver USB.zip\)](#) - Per la versione aggiornata del driver <http://www.ftdichip.com/Drivers/V>
 - [Procedura installazione driver per Windows XP e Windows 7](#)
 - [Per il software \(Configuratore TDG.zip ITALIANO\)](#)
 - [Per il software \(Configuratore TDG.zip Multi Lingua\)](#)
 - [Attivare il controllo da amministratore in Windows 8/10](#)