

COPPIA RTX BIBANDA LPD/PMR446-LIMITED EDITION

Prezzo: 105.74 €

Tasse: 23.26 €

Prezzo totale (con tasse): 129.00 €



Valigetta in metallo contenente una coppia di ricetrasmittitori bibanda (LPD/PMR) Midland 777, 2 microfoni auricolari, caricatore da tavolo doppio, caricatore da muro doppio, 2 batterie al litio 720 mAh, clip di aggancio a cintura e cordoncino da collo. Portata di oltre 2 km.

Caratteristiche Tecniche

- Bibanda [PMR446/LPD](#)
- Vibracall (avviso di chiamata a vibrazione)
- Display LCD retroilluminato
- Batterie al litio con un'autonomia fino a 18 ore
- Auto power save circuito automatico di risparmio batterie
- 38 toni CTCSS in TX e RX
- Tasto CALL di chiamata, con 3 toni selezionabili
- Blocco tastiera
- VOX per comunicazioni a mani libere
- Indicatore batteria scarica
- Presa accessori 1 Pin 2,5 mm stereo

Specifiche Tecniche

- Frequenza 446.00625 ÷ 446.09375MHz (PMR); 433.075 - 434.775MHz (LPD)
- Passo di canalizzazione: 12.5 KHz (PMR); 25 KHz (LPD)
- 8 canali (PMR); 69 canali (LPD)
- Potenza 500 mW ERP (PMR); 10mW ERP (LPD)
- Pacco batteria tipo LI-ION 3.7 V - 720 mA/h
- Display LCD retroilluminato alfanumerico
- VOX (trasmissione a mani libere)
- 38 toni CTCSS
- Autonomia tipica fino a 18 ore con pacco batteria LI-ION 3.7 V - 720 mA/h
- Temperatura di funzionamento da -20° a +55°
- Dual watch
- Squelch
- Peso: 58 grammi (senza batterie)
- Dimensioni: 86 x 16 x 42 mm
- Presa accessori stereo a 1 pin da 2,5 mm e ricarica
- Presa per caricatore da muro

PMR 446/BIBANDA

Per comunicare in qualsiasi luogo e momento a costo zero

I ricetrasmittitori PMR446 e Bibanda sono la soluzione tecnologica più avanzata ed efficiente per comunicare con una o più persone a costo zero. Le comunicazioni avvengono in modo immediato, senza comporre numeri, o altre procedure.

Tutti gli utenti in ascolto sullo stesso canale riceveranno la chiamata e potranno rispondere uno alla volta alla comunicazione.

Basta premere il pulsante PTT (Push-To-Talk) dedicato alla trasmissione e parlare! I ricetrasmittitori Midland sono facili e divertenti da utilizzare; leggeri, compatti e dal design accattivante.

Gli apparati PMR446 operano sulle frequenze ricavate entro i 446 Mhz (8 canali) ed hanno una potenza di trasmissione di 500mW. Gli apparati Bibanda operano anche sulla banda LPD ricavata entro i 433 Mhz (69 canali) ed hanno una potenza di trasmissione di 10mW, sono di libero utilizzo dal canale 1 al canale 20.

Questi apparati (sia i PMR446 che i Bibanda) sono soggetti ad una Autorizzazione Generale in base alle vigenti norme. Una volta acquistati è d'obbligo espletare due semplici formalità burocratiche, un contributo annuo di 12 euro e l'invio di un avviso a mezzo RR all'Ispektorato Regionale del Ministero delle Comunicazioni.

Copertura/portata



Le prestazioni dei ricetrasmittitori dipendono dalle condizioni ambientali ed atmosferiche. Fattori ambientali quali alture, edifici, alberi, fogliame possono diminuire la copertura. Le prestazioni ottimali si ottengono in campo aperto mentre la portata si potrà ridurre, per esempio all'interno di un'automobile o di un edificio. Tipicamente la copertura in città, in presenza di edifici è di 1 o 2 Km. In campo aperto, ma con presenza di alberi, case, fogliame, la copertura è di 4-6 Km. In campo aperto, a vista e senza nessun tipo di interferenza, come per esempio in montagna, la copertura può essere anche superiore ai 10 Km.

- [Dichiarazioni conformità](#)
- [Ministero Italia](#)
- [Dichiarazioni di utilizzo](#)