

Coppia video balun passivi TVI/CVI/AHD/CVBS su cavo UTP - 4K - 400m

Prezzo: 6.97 €

Tasse: 1.53 €

Prezzo totale (con tasse): 8.50 €



Questa coppia di video balun passivi sono progettati per consentire la trasmissione di segnali video composti su cavo UTP CAT5/5E/6 fino a una distanza massima di 400 metri, ideali per telecamere HDCVI 720P. I video balun sono particolarmente adatti per l'installazione in impianti di registrazione digitale, e offrono una soluzione affidabile e di qualità per estendere il segnale video su lunghe distanze. La loro compatibilità li rende adatti non solo per le telecamere HDCVI 720P, ma anche per altri dispositivi analogici o digitali. Grazie alla trasmissione del segnale senza perdita, garantiscono una ottima qualità video anche su lunghe distanze. Inoltre, la loro facilità di installazione li rende ideali per progetti sia domestici che commerciali. I video balun sono progettati per resistere a interferenze elettromagnetiche e altri disturbi, e assicurano una trasmissione del segnale stabile e affidabile in qualsiasi ambiente.

Caratteristiche tecniche

- **Nessuna fonte di alimentazione esterna necessaria**
- **Sistema TVS (Transient Voltage Suppressor) integrato contro le sovratensioni**
- **Trasmittitore:** - **Distanza di trasmissione HDCVI:** 720P: 400m; 1080P: 300m; 4MP: 250m; 5MP: 250m; 6MP: 200m; 4K: 200m - **Distanza di trasmissione HDTVI:** 720P: 250m / 1080P: 200m / 3MP: 180m / 5MP: 150m / 8MP: 150m - **Distanza di trasmissione AHD:** 720P: 400m / 960P: 400m / 180P: 300m / 3MP: 300m / 4MP: 250m; 5MP: 250m - **Distanza CVBS:** fino a 400m
- **Ricevitore:** - connettore video uscita: BNC - 1 Vpp - 75 ohm
- **Cavo raccomandato:** CAT5/5E/6 (AWG24)
- **Impedenza:** - BNC: 75 ohm - Morsetto: 100 ohm
- **Materiale:** ABS
- **Dimensioni trasmettitore e ricevitore (mm):** 34x14x11
- **Temperatura di lavoro:** da -10°C a +70°C
- **Temperatura di stoccaggio:** da - 30°C a +70°C
- **Umidità:** da 0 a 95%