

# Datalogger per temperatura e umidità

Prezzo: 70.49 €

Tasse: 15.51 €

Prezzo totale (con tasse): 86.00 €



Permette di registrare l'andamento della temperatura e dell'umidità dell'ambiente nel quale viene collocato. È in grado di memorizzare fino a 32.000 valori (16.000 di temperatura e 16.000 di umidità) e fornisce indicazioni circa lo stato e il punto di rugiada. L'interfaccia USB di cui dispone permette di impostare il dispositivo e di effettuare lo scarico dei dati acquisiti che potranno essere elaborati tramite l'apposito software, per Windows® XP, Vista, 7, 8.1 (32 and 64 bit), fornito in dotazione. Soglie di allarme per temperatura e umidità, programmabili. Ciclo di misurazione da 2s fino a 24h. La confezione comprende: custodia protettiva, clip di fissaggio, software (in lingua inglese), manuale e batteria a lunga durata (non ricaricabile).

Specifiche tecniche

#### Umidità relativa:

- range:  $0 \sim 100\% \pm 5\%$
- precisione (0% ~ 20% e 80% ~ 100%): ± 5 %
- precisione (20% ~ 40% e 60% ~ 80%): ± 3,5%
- precisione (40% ~ 60%): ± 3%

## • Temperatura:

- range:  $-40^{\circ}$ C  $\sim 70^{\circ}$ C ( $-40^{\circ}$ F  $\sim 158^{\circ}$ F)
- precisione:  $(-40^{\circ}\text{C} \sim -10^{\circ}\text{C}/+40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}) \pm 2^{\circ}\text{C}$
- precisione:  $(-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}) \pm 1^{\circ}\text{C}$

## • Punto di rugiada:

- range:  $-40^{\circ}$ C  $\sim 70^{\circ}$ C  $(-40^{\circ}$ F  $\sim 158^{\circ}$ F)
- precisione: (25°C, 40 ~ 100% RH) ± 2°C (± 4°F)

## Logging rate:

- intervallo di campionamento selezionabile: da 2 secondi fino a 24 ore
- Temperatura di funzionamento: -35°C ~ 80°C (-31°F ~ 176°F)
- Alimentazione: 3,6 V batteria al litio 1/2 AA (inclusa non ricaricabile)
- Autonomia batteria: 1 anno (a seconda del funzionamento, della temperatura ambiente e l'uso di LED di allarme
- **Dimensione:** 101 x 25 x 23 mm
- **Peso:** 172 g