DVR 16 canali H264 visione da Smartphone e WEB+I/O allarmi

Prezzo: 152.46 €

Tasse: 33.54 €

Prezzo totale (con tasse): 186.00 €

Compatto Videoregistratore digitale real-time con formato di compressione H.264, sedici canali con frame rate di 100 IPS, interfaccia Ethernet (10-100 Base-T), visione remota tramite PC connesso a Internet e Smartphone (iPhone, iPad, Windows Phone, Android, Blackberry, Symbian) con possibilità di effettuare registrazioni e back-up. Dispone di uscita HDMI, Videocomposito e VGA; due porte USB utilizzate per il salvataggio e per il mouse; quattro ingressi e una uscita audio; quattro ingressi e una uscita per allarme. Possibilità di gestione dispositivi basati su protocollo PELCO-P & PELCO-D. Funzione Motion Detection, possibilità di registrare, riprodurre e visualizzare contemporaneamente le immagini. Supporta 2 Hard Disk di tipo SATA 3,5" (max. 3 TB ciascuno), protocolli TCP/IP, PPPOE, DDNS, NTP, permette il ripristino di tutte le funzioni dopo un black-out, dispone di interfaccia OSD grafica a finestre facile e intuitiva. La confezione comprende: DVR, mouse, alimentatore da rete, telecomando IR, manuale e CD con software. **N.B.** Hard Disk non compreso.

Caratteristiche tecniche

- Visione da Smartphone: iPhone, iPad, Windows Phone, Android, Blackberry, Symbian
- Funzioni Networking: sorveglianza a distanza su qualsiasi PC connesso a Internet e dotato di Browser Internet
- Tecnologia di compressione video H.264
- Supporta 2 Hard Disk di tipo SATA 3,5" (max. 3 TB ciascuno)
- Salvataggio: flash drive USB, hard disk USB e backup di rete
- Uscita video: Videocomposito, VGA e HDMI
- Canali audio (mono): 4 ingressi (presa RCA), 1 uscita (presa RCA)
- I/O Allarmi: 4 ingressi, 1 uscita
- Supporta molti protocolli per il controllo del PTZ (PELCO-P, PELCO-D, ecc)
- Sistema di ripristino a seguito di un black-out
- Telecomando IR e mouse compresi

Specifiche tecniche

- **Processore:** ARM Cortex A9 Processor (HI3515A)
- **Sistema Operativo:** Linux
- **Sistema video:** PAL / NTSC (rilevamento automatico)
- **Formato di compressione video:** H.264
- **Formato di compressione Audio:** ADPCM
- **Ingressi Video (videocomposito):** 16 canali, livello 1 Vpp 75 ohm (presa BNC)
- **Uscite Video:**
  - 1 VGA
  - 1 monitor, livello 1 Vpp 75 Ohm, prese BNC
  - 1 HDMI
- **Canali audio (mono):** 4 ingressi (presa RCA), 1 uscite (prese RCA)
- **Controllo PTZ (RS485 o RS422):** sì (PELCOP, PELCOP1, PELCOP5, PELCOD, PELCOD1, HY, PHILIPS, SAMSUNG, SHARP,SONY, SAMSUNG, PANASMIC , Control, etc…)
- **I/O Allarmi:** 4 ingressi, 1 uscita
- **Motion Detection:** sì, 4 canali
- **Trigger Events:** Recording, PTZ, Tour, Alarm, Video Push, Email, Screen tips
- **Email Alarm:** Send Pieces to The Designated E-mail
- **Video Frame Rate:** PAL: 25 fps; NTSC: 30 fps
- **Risoluzione in registrazione:**
  - PAL: 704x576, NTSC: 724x480
  - VGA Resolution: 1024x768, 1280x1024
  - HDMI: 1080P(1920x1080)
- **Canali visualizzati:** 1 / 4 / 8 / 16
- **Menù OSD:** Camera title, Time, Video loss, Alarm, Motion detection, Recording
- **Qualità Video:** Best/Fine/Normal
- **Modalità di registrazione:** manuale / temporizzata / motion detection / allarme / remoto
- **Modalità di ricerca:** ALL, Channel, Manual, Time, Date, Motion Detection, Sensor
- **Modalità di riproduzione:** Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Digital zoom
- **Modalità di Backup:** Flash drive USB, hard disk USB e backup di rete
- **Interfaccia ethernet:** RJ45 10M/100M
- **Protocolli Network:** HTTP, IPv4, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS
- **Browser Internet supportato:** IE6-10, Firefox, Chrome
- **Software CMS supporta:** Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8
- **Visione da Smartphone:** iOS, Android
- **Lingua menù:** Italiano, Tedesco, Francese, Portoghese, Spagnolo, Inglese, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Giapponese, Russo, Turco, Polacco, Ungherese, Slovacco, Vietnamita, Greco
- **2 porte USB 2.0:** utilizzate per salvataggio e per il mouse
- **Tipo e caratteristiche Hard Disk supportato:** 2 hard disk SATA 3,5", ognuno con capacità max di 3 TB (non compresi)
- **Alimentazione:** 12 Vdc - 3 A tramite adattatore di rete 220 Vac (incluso)
- **Interruttore ON/OFF:** sì
- **Temperatura di lavoro:** da -0°C a +55°C
- **Dimensioni (mm):** 354x245x45
- **Peso:** 4 kg (senza Hard Disk)