

DVR 16CH ibrido AHD-IP-Analogico H264 visione da Smartphone e Browser - Professionale

Prezzo: 236.89 €

Tasse: 52.11 €

Prezzo totale (con tasse): 289.00 €



[SOSTITUITO CON 8100-FR681-16](#)

DVR ibrido dalle caratteristiche professionali che può funzionare in tre differenti modalità: AHD, IP e Analogico. Può essere collegato alla rete tramite cavo utilizzando la porta ethernet e in modalità wireless tramite WiFi (tramite dongle WiFi non compreso, avente chipset RT5370, RT3070, MT7601U). Dispone di 16 ingressi video (BNC) che possono essere utilizzati sia in modalità AHD che in modalità analogica. È dotato di interfaccia Ethernet (10-100 Base-T) che consente di gestire fino a 16 telecamere IP (protocollo ONVIF). Dispone inoltre di porta seriale RS485 con la quale è possibile controllare telecamere dotate di funzione PTZ (PAN/TILT/ZOOM). Visione remota tramite PC connesso a Internet e Smartphone (iPhone, iPad, Android, Blackberry, Windows Mobile) con possibilità di effettuare registrazioni e back-up. La confezione comprende: DVR, alimentatore da rete, CD con manuale e software, telecomando e mouse. **N.B.** Hard Disk non compreso.

Specifiche

- Supporta registrazione/riproduzione in real-time per AHD-M
- Uscite video supportate: VGA, HDMI HD
- Supporta la tecnologia XM Cloud
- Visione da smartphone: iOS, Windows Mobile, BlackBerry, Android
- Visualizzazione tramite browser: IE, Chrome, Firefox
- Oltre 20 differenti lingue supportate
- Funzione watchdog

Caratteristiche tecniche

- **Sistema:**
 - processore: Huawei Hi 3531
- **Video:**
 - compressione: [H.264](#)
 - codifica: 16 x AHD-M
 - decodifica: 1 x AHD-M
 - multi-modeinput:
 - analogico: 16 x AHD-NH/1080N; 8 x AHD-NH/1080N; 16 x AHD-L/960H
 - misto: 8 x AHD-NH/1080N (Analogico) + 8 x 960P (Network)
 - network: 8 x 1080P; 16 x 960P; 4 x 3M; 4 x 5M
- **Audio:**
 - compressione: [G.711A](#)
 - Intercom: supportato
- **Registrazione e riproduzione:**
 - registrazione: manuale, su allarme, motion detection, schedulata
 - riproduzione: fino a 4 canali in contemporanea
- **Storage e backup:**
 - spazio occupato registrazione:
 - 960H: 12-20GB al giorno x ciascun canale
 - 720P: 20-30GB al giorno x ciascun canale
 - audio: 691,2MB al giorno x ciascun canale
 - Modalità di backup
 - Network backup
 - HDD esterno collegato alla porta USB
 - Memoria USB
 - HDD SATA
- **App:** vMEyeSuper
- **Interfaccia:**
 - ingressi video: 16 CH BNC
 - uscite video: 1 CH VGA, 1 CH HDMI
 - ingressi audio: 6 CH RCA
 - uscite audio: 1 CH RCA
 - ingressi d'allarme: 4 CH
 - uscite d'allarme: 1 CH
 - network: porta ethernet RJ45 10/100M
 - controllo PTZ: RS485 (supporta multipli protocolli PTZ)
 - USB: 2 porte
 - Hard Disk: 1 SATA - max 4 TB
 - wireless: 3G, WiFi (tramite porta USB)
- **Alimentazione:** 12 Vdc / 2A
- **Dimensioni (larghezza/profondità/altezza):** 310x215x45mm

F.A.Q.

- **Problema:** collego le telecamere IP ma il DVR non visualizza le immagini.
- **Soluzione:** dal menu del DVR (network), entrare nella schermata dedicata all'indirizzo IP della telecamera ed inserire manualmente username e password.