

DVR 4 Canali H.264 con Ethernet, USB, VGA e Allarmi

Prezzo: 163.11 €

Tasse: 35.89 €

Prezzo totale (con tasse): 199.00 €



Videoregistratore digitale real-time dotato del nuovo formato di compressione [H.264](#). Dispone di quattro canali, interfaccia Ethernet (10-100 Base-T), 1 uscita HDMI, 1 uscita videocomposito, 1 uscita VGA, 2 porte USB sul pannello frontale (una per trasferire le sequenze video su pen drive USB e l'altra per il mouse) e 1 porta [eSATA](#) sul pannello posteriore (per hard disk esterno o disk array). Visione da remoto tramite smartphone (iPad, iPhone, BlackBerry, Windows Mobile, Symbian e Android) o PC dotato di connessione ad internet. Visione real-time anche da remoto tramite connessione Internet con possibilità di effettuare registrazioni e back-up. Possibilità di gestione dispositivi basati su protocollo PELCO-D. Funzione Motion Detection, possibilità di registrare, riprodurre e visualizzare contemporaneamente le immagini. Funzione di sorveglianza IVS che permette il conteggio delle persone che attraversano una linea virtuale, una recinzione virtuale per rilevare gli intrusi e registrazione motion singolo canale. Controllo tramite telecomando IR e mouse USB. Oltre a supportare la risoluzione D1, supporta anche la più recente registrazione 960H a 960 x 576 pixel. La registrazione 960H offre una immagine video ottima con telecamere con almeno 700 linee TV. Supporta 1 hard disk SATA (supporta capacità superiori a 3 TB), protocolli TCP/IP, PPPOE, DHCP e DDNS (Dynamic IP), permette il ripristino di tutte le funzioni dopo un black-out, dispone di interfaccia OSD grafica a finestre facile e intuitiva. Oltre all'uscita video standard (video composito), dispone di uscita HDMI e VGA. Telecomando IR incluso. Hard Disk non compreso. La confezione comprende: il DVR, l'alimentatore da rete, il telecomando IR completo di batterie, il mouse USB, il CD con software e manuale.

Video

Caratteristiche tecniche

- Tecnologia di compressione video [H.264](#)
- Alta risoluzione di registrazione:
 - Full Frame: 704 x 576 pixel
 - 960H: 960 x 576 pixel con telecamere con 700 linee TV
- Funzione Multiplex: visualizzazione live, registrazione, riproduzione, backup e gestione via web allo stesso tempo
- Visione da remoto tramite Smartphone:
 - con le principali piattaforme tra cui iPad, iPhone, BlackBerry, Windows Mobile, Symbian e Android
 - PC dotato di connessione ad internet
- Intelligent Video Analysis: 4 canali
 - Recinzione Virtuale: una linea di intrusione virtuale può essere impostata per rilevare intrusi che l'attraversano
 - Conteggio di flusso: una linea virtuale può essere impostata per rilevare e contare il movimento dei pedoni
- Supporta la notifica attraverso qualsiasi server di posta elettronica
- Controllo locale e remoto completamente indipendente
- Uscita HDMI, VGA e Videocomposito
- Funzione backup: backup su chiavetta USB 2.0 e tramite ethernet
- Registrazione su motion:
 - avanzata funzione di motion detection
 - possibilità di attivare il motion ad un orario stabilito
 - funzione di ricerca rapida
 - registra solo il canale interessato dall'evento
- Supporta 4 ingressi audio e 1 uscita audio per la registrazione del suono
- OSD multilingua: italiano, inglese, francese, olandese, tedesco, portoghese, spagnolo, ceco, ungherese, greco, vietnamita e cinese
- Manuale utente: Inglese
- Guida rapida: Inglese, Olandese, Francese, Spagnolo, Tedesco
- Interfaccia HDD di tipo SATA
- Supporta funzione ora legale
- Controllo PTZ: supporta il protocollo PELCO-D
- Ingressi / Uscite allarme: 4 ingressi, 1 uscita
- Connessione web: TCP/IP, PPPoE, DHCP e DDNS
- Modalità di registrazione manuale / temporizzata / motion detection e remota
- Sistema di ripristino a seguito di un black-out
- Hard Disk supportato: hard disk SATA, certificato oltre a 3 TB (non compreso)
- Telecomando IR: sì
- Mouse USB incluso: sì

Specifiche tecniche

- **Sistema video:** PAL
- **Formato di compressione video:** [H.264](#)
- **Ingressi Video:** 4 canali, livello 1 Vpp 75 Ohm, prese BNC
- **Uscite Video:**
 - 1 uscita VGA (risoluzione fino a 1920 x 1080)
 - 1 uscita HDMI (risoluzione fino a 1080p)
 - 1 uscita Videocomposito (livello 1 Vpp 75 Ohm, presa BNC)
- **Audio I/O:** 4 ingressi e 1 uscita (mono), prese RCA
- **Massimo rate in registrazione (PAL):**
 - 960H: 960 x 576 pixel @ 75 fps (PAL)
 - frame: 704 x 576 pixel @ 100 fps (PAL)
- **Impostazione qualità dell'immagine:** super best - best - high - normal
- **Tipo e caratteristiche Hard Disk supportato:** 1 hard disk SATA, certificato oltre ad 3 TB (non compreso)
- **Cancellazione rapida HDD:** cancella rapidamente i file registrati. 1 TB in meno di 2 secondi
- **eSATA:** supporta hard disk esterno o disk array (Linux system support)
- **Modalità di registrazione:** manuale / temporizzata / motion detection / network
- **Refresh rate:** 100 IPS per PAL
- **Operazioni Multiplex:** visualizzazione live, registrazione, riproduzione, backup e gestione via web allo stesso tempo
- **Area di rilevamento del movimento:** griglie 16 x 12 per canale
- **Sensibilità motion detection:** 3 parametri con livelli di sensibilità regolabili
- **Registrazione preallarme:** sì
- **Funzione backup:** su chiavetta USB 2.0 (per backup e aggiornamento firmware) e tramite ethernet
- **CMS (Central Management System):** sistema di controllo remoto in grado di gestire fino a 10 indirizzi IP(Windows & Mac OS)
- **Ethernet:** 10/100 Base-T, supporta il controllo remoto via Ethernet e LiveView
- **Sorveglianza da smartphone con software EagleEyes:** compatibile con iPad, iPhone, Android, BlackBerry, Windows Mobile e Symbian
- **Push Video:** su iPad, iPod touch, iPhone, Android phone & tablet
- **Login remoto tramite tutte le piattaforme smart phone:** Apple, Android, BlackBerry, Nokia Symbian e Windows Mobile
- **Sorveglianza da PC con Browser:** Internet Explorer, Firefox, Google Chrome e Safari via Java, QuickTime or VLC plug-in
- **Connessione network:** supporta funzione TCP/IP, PPPoE, DHCP e DDNS
- **Controllo PTZ:** sì (via RS-485)
- **Ingressi/uscite allarme:** sì, 4 ingressi e 1 uscita
- **Zoom digitale:** 2x (live & playback)
- **Telecomando IR:** sì, controlla DVR e PTZ
- **Blocco tasti:** sì
- **Rilevamento perdita segnale video:** sì
- **Ora legale:** sì
- **Titolo telecamera:** supporta fino a 6 caratteri
- **Regolazioni video:** tonalità / colore / contrasto / luminosità
- **Formato data:** YY/MM/DD, DD/MM/YY, MM/DD/YY e off
- **Alimentazione:** 19 Vdc tramite adattatore di rete 220 Vac (incluso)
- **Consumo:** < 42 W
- **Temperatura di lavoro:** da 10°C a +40°C
- **Sistema di ripristino di tutte le funzioni dopo un black-out:** sì
- **Dimensioni (mm):** 375 x 61 x 281

- [*CMS software manual*](#)
- [*The difference between MPEG4 and H264*](#)