

DVR 4 canali H264 con display LCD da 7"

Prezzo: 146.72 €

Tasse: 32.28 €

Prezzo totale (con tasse): 179.00 €





Compatto Videoregistratore digitale real-time con formato di compressione H.264, display LCD a colori da 7 pollici, quattro ingressi video, I/O allarme, interfaccia Ethernet (10-100 Base-T), visione remota tramite PC connesso a Internet e telefono cellulare (Windows Mobile, Symbian, Iphone, Android, Blackberry) con possibilità di effettuare registrazioni e back-up. Dispone di uscita videocomposito e VGA, due porte USB utilizzate per il salvataggio e per il mouse, due ingressi e una uscita audio, quattro ingressi e una uscita per allarme. Possibilità di gestione dispositivi basati su protocollo PELCO-D. Funzione Motion Detection, possibilità di registrare, riprodurre e visualizzare contemporaneamente le immagini. Supporta 1 Hard Disk di tipo SATA (max. 2TB), protocolli TCP/IP, DDNS, permette il ripristino di tutte le funzioni dopo un black-out, dispone di interfaccia OSD grafica a finestre facile e intuitiva. La confezione comprende: DVR, mouse, alimentatore da rete, telecomando IR, manuale e CD con software. **N.B.** Hard Disk non compreso.

Specifiche tecniche

- **Sistema video:** PAL/NTSC
- **Formato di compressione video:** H.264
- **Sistema operativo:** Embedded Linux
- **Dimensioni display:** 7 pollici a colori
- **Modalità visione:** telecamera singola o quattro
- **Qualità video:** 720P/D1(704*576) - 720P Playback
- **Modalità di registrazione:** manuale, su allarme, motion detection, temporizzata
- **Modalità di riproduzione:** 4 canali - 720P/D1/HD1/CIF
- **Ricerca registrazione:** ora, data, evento, canale
- **Registrazione video:** su hard disk, da remoto, chiavetta USB
- **Modalità di backup:** su chiavetta USB 2.0
- **Ingressi Video:** 4 canali, livello 1 Vpp 75 Ohm, prese BNC
- **Uscite Video:** 1 uscita Videocomposito (livello 1 Vpp 75 Ohm, presa BNC), 1 canale VGA
- **Compressione audio:** G.711
- **Uscita audio:** 1 canale (RCA) + altoparlante integrato
- **I/O allarmi:** 4 ingressi - 1 uscita
- **Controllo PTZ:** sì (via RS-485)
- **Interfaccia network:** RJ45 10M/100M
- **Interfaccia USB:** 2 porte USB2.0
- **Tipo e caratteristiche Hard Disk supportato:** 1 hard disk SATA max. 2TB
- **Alimentazione:** 12 Vdc / 4A
- **Consumo:** < 20 watt
- **Temperatura di lavoro:** da -10°C a +55°C
- **Umidità:** da 10% a 90%
- **Dimensioni (mm):** 195 (profondità) x 185 (larghezza) x 150 (altezza)