

DVR 4 CANALI H264-VISIONE DA CELLULARE/TELECOMANDO

Prezzo: 140.98 €

Tasse: 31.02 €

Prezzo totale (con tasse): 172.00 €



Videoregistratore digitale real-time dotato del formato di compressione [H.264](#), quattro canali con frame rate di 100 IPS, interfaccia Ethernet (10-100 Base-T) e visione tramite telefono cellulare. Dispone di due porte USB, una per trasferire le sequenze video su chiavetta USB e l'altra per il mouse in dotazione. Possibilità di gestione dispositivi basati su protocollo PELCO-P & PELCO-D. Funzione Motion Detection, possibilità di registrare, riprodurre e visualizzare contemporaneamente le immagini. Visione da cellulare e real-time anche da remoto tramite connessione Internet con possibilità di effettuare registrazioni e back-up. Supporta 1 hard disk SATA (capacità massima 2 TB), protocolli TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPoE, permette il ripristino di tutte le funzioni dopo un black-out, dispone di interfaccia OSD grafica a finestre facile e intuitiva. Telecomando IR e mouse inclusi. **Hard Disk non compreso.**

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Funzione Networking con sorveglianza a distanza su qualsiasi PC connesso a Internet e dotato di Internet Explorer.
- Funzione Multiplex: Live display Riproduzione Registrazione Backup Visione da Cellulare Network allo stesso tempo.
- Tecnologia di compressione video [H.264](#).
- Interfaccia HDD di tipo SATA.
- Uscita video: Videocomposito.
- Canali audio (mono): 4 ingressi (prese RCA), 1 uscita (presa RCA).
- Gestione dispositivi basati su protocollo PELCO-P & PELCO-D.
- Sistema di ripristino a seguito di un black-out.
- OSD multilingua.
- Telecomando IR e mouse compresi.

SPECIFICHE TECNICHE

- **Sistema Operativo:** Embedded Linux OS
- **Formato di compressione video:** [H.264](#)
- **Sistema video:** PAL / NTSC (rilevamento automatico)
- **Ingressi Video:** 4 canali, livello 1 Vpp 75 ohm (prese BNC)
- **Uscita Video:** 1 canale livello 1 Vpp 75 ohm (presa BNC), 1 canale VGA (1280*1024)
- **Canali audio (mono):** 4 ingressi (presa RCA), 1 uscite (presa RCA)
- **Immagine Telecamere visualizzata:** 1 o 4
- **Zoom digitale / PIP (picture in picture):** Supportati
- **Funzione Multiplex:** Live display Riproduzione Registrazione Backup Visione da Cellulare Network allo stesso tempo
- **Risoluzione Display:** PAL:D1(704*576), NTSC:D1(704*480)
- **Modalità di registrazione:** Manuale Temporizzata Motion Detection Allarme Remota
- **Frame Rate in registrazione:** PAL:D1@100fps, HD1@100fps, CIF@100fps
NTSC:D1@120fps, HD1@120fps, CIF@120fps
- **Risoluzione registrazione:** PAL:D1(704*576), HD1(704*288), CIF(352*288),
NTSC:D1(704*480), HD1(704*240), CIF(352*240)
- **Riproduzione registrazione:** riproduzione simultanea 4 canali
- **Backup Registrazione:** USB, Hard Disk, Network
- **Trasmissione Network:** 4 canali in tempo reale con risoluzione CIF
- **Funzione cattura immagini JPEG:** supportata,3 MPixels@10 fps
- **Sensori & Allarmi I/O:** 4 ingressi, 1 uscita
- **Invio email su allarme:** sì
- **PTZ:** PTZ preset, Cruise Control e configurazione porta PC client
- **Controllo PTZ (RS485):** sì, supporta PELCO-P & PELCO-D
- **Tipo e caratteristiche Hard Disk supportato:** 1 hard disk SATA, capacità massima 2 TB (non compreso)
- **Network e Protocolli:** Ethernet (10-100 Base-T), supporta TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SNTP, NTP, UPNP
- **Browser IE:** Windows XP Vista Win 7 Mac OS,IE6.0-9.0 Firefox Chrome Opera Apple Safari
- **Software Client:** Supportato
- **Maschera Privacy:** supportata
- **OSD multilingua:** sì
- **Visione da Cellulare:** Supporta dispositivi con sistema operativo Windows Symbian iPhone Blackberry
- **2 porte USB 2.0:** una utilizzata per salvataggio e upgrade su chiavetta / una per il mouse
- **Telecomando IR:** sì
- **Formato data e ora:** impostabile
- **Sistema di ripristino di tutte le funzioni dopo un black-out:** sì
- **Pulsante Power ON/OFF:** sì
- **Rilevamento perdita segnale video:** sì
- **Regolazioni video:** tonalità, luminosità, contrasto, saturazione
- **Alimentazione:** 12 Vdc/ 3 A tramite adattatore di rete 220 Vac (incluso)
- **Temperatura di lavoro:** da 0°C a +50°C
- **Dimensioni:** 354x230x45 mm (lunghezza x larghezza x altezza)