

DVR 8CH ibrido AHD-IP-Analogico H264 visione da Smartphone e Browser - Professionale

Prezzo: 163.11 €

Tasse: 35.89 €

Prezzo totale (con tasse): 199.00 €



[SOSTITUITO CON 8100-FR681-8](#)

DVR ibrido dalle caratteristiche professionali che può funzionare in tre differenti modalità: AHD, IP e Analogico. Può essere collegato alla rete tramite cavo utilizzando la porta ethernet e in modalità wireless tramite WiFi (tramite dongle WiFi non compreso, avente chipset RT5370, RT3070, MT7601U). Dispone di 8 ingressi video (BNC) che possono essere utilizzati sia in modalità AHD che in modalità analogica. È dotato di interfaccia Ethernet (10-100 Base-T) che consente di gestire fino a 8 telecamere IP (con protocollo ONVIF). Dispone inoltre di porta seriale RS485 con la quale è possibile controllare telecamere dotate di funzione PTZ (PAN/TILT/ZOOM). Visione remota tramite PC connesso a Internet e Smartphone (iPhone, iPad, Android, Blackberry, Windows Mobile) con possibilità di effettuare registrazioni e back-up. La confezione comprende: DVR, alimentatore da rete, CD con manuale e software, telecomando e mouse. **N.B.** Hard Disk non compreso.

Specifiche

- Supporta registrazione/riproduzione in real-time per AHD-M
- Uscite video supportate: VGA, HDMI HD
- Supporta la tecnologia XM Cloud
- Visione da smartphone: iOS, Windows Mobile, BlackBerry, Android
- Visualizzazione tramite browser: IE, Chrome, Firefox
- Oltre 20 differenti lingue supportate
- Funzione watchdog

Caratteristiche tecniche

- **Sistema:**
 - processore: Huawei Hi 3521
- **Video:**
 - compressione: [H.264](#)
 - codifica: 8 x AHD-M
 - decodifica: 1 x AHD-M
 - multi-modeinput:
 - analogico: 4 x AHD-H/1080P; 8 x AHD-NH/1080N;
 - misto: 2 x AHD-H/1080P (analogico) + 2 x 1080P (network)
 - network: 8 x 1080P; 8 x 960P + 4 x 3M
- **Audio:**
 - compressione: [G.711A](#)
 - Intercom: supportato
- **Registrazione e riproduzione:**
 - registrazione: manuale, su allarme, motion detection, schedulata
 - riproduzione: fino a 4 canali in contemporanea
- **Storage e backup:**
 - spazio occupato registrazione:
 - 960H: 12-20GB al giorno x ciascun canale
 - 720P: 20-30GB al giorno x ciascun canale
 - audio: 691,2MB al giorno x ciascun canale
 - Modalità di backup
 - Network backup
 - HDD esterno collegato alla porta USB
 - Memoria USB
 - HDD SATA
- **App:** vMEyeSuper
- **Interfaccia:**
 - ingressi video: 8 CH BNC
 - uscite video: 1 CH VGA, 1 CH HDMI
 - ingressi audio: 8 CH RCA
 - uscite audio: 1 CH RCA
 - ingressi d'allarme: 4 CH
 - uscite d'allarme: 1 CH
 - network: porta ethernet RJ45 10/100M
 - controllo PTZ: RS485 (supporta multipli protocolli PTZ)
 - USB: 2 porte
 - Hard Disk: 1 SATA - max 4 TB
 - wireless: 3G, WiFi (tramite porta USB)
- **Alimentazione:** 12 Vdc / 2A
- **Dimensioni (larghezza/profondità/altezza):** 310x215x45mm

F.A.Q.

- **Problema:** collego le telecamere IP ma il DVR non visualizza le immagini.
- **Soluzione:** dal menu del DVR (network), entrare nella schermata dedicata all'indirizzo IP della telecamera ed inserire manualmente username e password.