

# Energy Meter da barra DIN con display LCD retroilluminato

Prezzo: 44.67 €

Tasse: 9.83 €

Prezzo totale (con tasse): 54.50 €



Modulo conta energia da barra DIN per uso professionale per sistema monofase. È dotato di display LCD retroilluminato in grado di visualizzare sia il valore di consumo parziale che quello totale fino a 999999.99 kWh. Funzione di reset per il valore parziale (il consumo totale non è azzerabile). Dispone di LED indicatore che lampeggia ad ogni impulso e uscita impulsiva 1000 imp/kWh. Contenitore per montaggio su guide DIN standard (2 moduli). Conforme ai requisiti tecnici pertinenti di Classe 1, Classe 2 e IEC62052-11, IEC62053-21.

### Specifiche tecniche

- **Alimentazione:** 230 VAC – 50 Hz
- **Corrente:** - di base (I<sub>b</sub>): 5 A - max. (I<sub>max</sub>): 80 A
- **Classe di precisione:** 1.0
- **Modalità di visualizzazione:** display analogico 5+1 cifra = 999999.99 kWh
- **LED indicatore:** 1 lampeggio per impulso
- **Uscita impulsiva:** - 1000 imp/kWh - tensione: da 12 a 27 V - corrente: 27 mA - larghezza di impulso: 90 ms
- **Contenitore guida DIN standard:** larghezza 2 moduli
- **Energia Attiva:** Class 2 e IEC62052-11, IEC62053-21
- **Consumo:** ? 0.4 W (8 VA)
- **Grado di protezione:** IP51
- **Temperatura di lavoro:** da -25°C a + 65°C
- **Temperatura di stoccaggio:** da -40°C a +70°C
- **Dimensioni (mm):** 100x35x60