

LETTORE SMART CARD USB MANHATTAN

Prezzo: 15.57 €

Tasse: 3.43 €

Prezzo totale (con tasse): 19.00 €



Lettore per Smart-Card con interfaccia USB. Specifico per le più diffuse Smart-Card in Italia come CNS (Carta Nazionale Servizi), CIE (Carta d'Identità Elettronica), CRS (Carta Regionale Servizi), firma digitale di Infocamere ed altre Autorità di Certificazione. Utile per applicazioni quali firma digitale crittografata e ulteriori applicazioni per PC che richiedono dati sicuri.

CARATTERISTICHE

- Compatibile con le specifiche ISO 7816 -1/2/3/4
- Compatibile con PC/SC specifiche 1.0 & EMC, FCC, Microsoft WHQL approval.
- Lettura/Scrittura ISO 7816 asincrona
- Protocollo smart card T=0, T=1
- Protocollo memory card Sincrono 2-wire, 3-wire e interfaccia I2C
- Notifica inserzione e rimozione smartcard
- Circuiti di protezione card e lettore
- Supporta i seguenti sistemi operativi: Windows98/ME/NT/2000/2003/XP, Vista x32/x64, Windows 7 x32/x64, WinCE (IntelXScale per ARM/x86), Linux
- API supportate: PC/SC, API proprietarie, CT-API
- Include librerie API, programma dimostrativo
- Interfaccia USB 2.0 (Full speed)
- Ottimo per la lettura delle card della Camera di Commercio e come sistema di autenticazione
- Specifico per CNS/CIE e CRS (Carta Regionale Servizi), per le piu' diffuse smart card in Italia (firma digitale di Infocamere ed altre Autorità di Certificazione, Carta d'Identità Elettronica, Carta Nazionale dei Servizi, Carta servizi della Regione Lombardia, ecc ...)

DOWNLOAD

- [SDK \(manuali librerie ed esempi\) \(438 Kb\)](#)
- [Guida all'installazione Windows \(2000, 2003, XP. Lingua Inglese\) \(2.385 Kb\)](#)
- [Guida all'installazione Windows \(98, Me, NT. Lingua Inglese\) \(1.989 Kb\)](#)
- [Driver Windows 7 32/64bit \(13.775 Kb\)](#)
- [Driver Windows ver. 3.18, aggiornamento di compatibilità' CNS CRS \(26 Kb\)](#)
- [Driver Windows Vista 32bit, ver. 6.1 \(30 Kb\)](#)
- [Driver Windows Vista 64bit, ver. 6.1 \(23 Kb\)](#)
- [Driver Windows ver. 6.1 \(2000, 2003, XP\) \(3.621 Kb\)](#)
- [Driver Linux 32 bit \(Kernel 2.4 e superiori\) \(632 Kb\)](#)
- [Driver Linux 64 bit \(Kernel 2.4 e superiori\) \(35 Kb\)](#)
- [Driver Windows CE \(39 Kb\)](#)
- [API e documentazione \(429 Kb\)](#)
- [Sim Editor 1.1.2 \(832 Kb\)](#)
- [Software di test PC SC \(4.242 Kb\)](#)