

Mini deviatore a levetta 1 via

Prezzo: 1.56 €

Tasse: 0.34 €

Prezzo totale (con tasse): 1.90 €



Deviatore miniatura a levetta in grado di attivare carichi con assorbimento massimo di 3 A a 120 VAC o 28 Vdc. Tipo: SPDT ON-ON. Dimensioni corpo (mm): 14,25x8,2x5, diametro foro di fissaggio: 4,8 mm, lunghezza levetta: 9,4 mm.

- **Posizione Levetta:**
 - 2-3: ON
 - OPEN: NONE
 - 2-1: ON
- **Portata contatti:** 3A 120 VAC o 28 VDC con carichi resistivi
- **Resistenza contatti:** 20 Mohm a 2-4 Vdc / 100 mA
- **Rigidità dielettrica:** 1000 Vrms
- **Resistenza d'isolamento:** min. 1000 Mohm
- **Vita media:** 60000 make-and-break cycles at full load
- **Temperatura di lavoro:** da -30°C a +85°C
- **Materiale:**
 - case: diallyl phthalate (DAP)
 - levetta: ottone cromato
 - boccola: ottone nichelato
 - alloggiamento: acciaio inossidabile
 - supporto terminala/interruttore: ottone placcato elettroliticamente
 - contatti: argentati
 - contatto centrale e terminale: ottone argentato