

## Mini termometro anemometro

Prezzo: 29.51 €

Tasse: 6.49 €

Prezzo totale (con tasse): 36.00 €



L'anemometro UNI-T UT363 è un piccolo strumento portatile per misurare la velocità del vento e la temperatura dell'aria. Lettura della temperatura in gradi Centigradi e gradi Fahrenheit, display LCD retroilluminato a 4 cifre, misurazione dei valori minimi, massimi e medi, funzione di autospegnimento, indicatore di batteria scarica. Alimentazione 3 batterie da 1,5 V tipo AAA (incluse). La confezione comprende: l'anemometro, 3 batterie da 1,5 V tipo AAA e istruzioni in **Italiano**.

- **Display LCD:** 4 cifre
- **Retroilluminazione del display:** Sì, può essere attivata/disattivata
- **Parametri:** m/s, Km/h, ft/min, Knots, MPH, °C, °F
- **Range di misura velocità del vento:**
  - 0 ~ 30 m/s, risoluzione 0,1 m/s, precisione  $\pm$  (misura 5% +0,5)
  - 1,4 ~ 108 km/h, (solo guida), precisione  $\pm$  (5% della misurazione +15 cifre)
  - 0,7 ~ 58 nodi, (solo guida), precisione  $\pm$  (5% della misurazione +10 cifre)
  - 0,8 ~ 67 mp/h, (solo guida), precisione  $\pm$  (5% della misurazione +10 cifre)
  - 78 ~ 5905 piedi/min, (solo guida), precisione  $\pm$  (5% della misurazione + 180 cifre)
  - Intervallo di misurazione della velocità del vento secondo la scala [Beaufort](#): 0 ~ 12 gradi, precisione  $\pm$  1 grado
- **Avviso "WIND CHILL":** se la temperatura è inferiore a 0°C e la velocità del vento è superiore a 5 m/s, viene visualizzato l'avviso "WIND CHILL".
- **Indicazione sovraccarico "OL":** se la velocità del vento è maggiore di 45 m/s o la temperatura è inferiore a -10°C o superiore a +50°C, viene visualizzato "OL".
- **Range di misura della temperatura:** da -10°C a +50°C, risoluzione 0,1°C, precisione  $\pm$  2°C
- **Frequenza di campionamento:** 2 misurazioni al secondo
- **Misurazione dei valori massimi, minimi e medi:** viene visualizzato MAX / MIN / AVG
- **Indicazione batteria scarica:** quando la tensione scende a 3 ~ 3,5 volt
- **Temperatura e umidità di lavoro:** da 0°C a +40°C (umidità relativa inferiore all'80%), da +40°C a +50°C (umidità relativa inferiore al 45%)
- **Temperatura di stoccaggio:** da -20°C a +60°C (umidità relativa inferiore al 75%)
- **Alimentazione:** 3 batterie da 1,5 V tipo AAA (incluse)
- **Funzione di autospegnimento:** dopo 5 minuti di inattività
- **Dimensioni (mm):** 160x50x28
- **Peso (batteria inclusa):** 116 grammi