

MODULO OEM GPS 20 CANALI

Prezzo: 0.00 €

Tasse: 0.00 €

Prezzo totale (con tasse): 0.00 €



Basato sul chipset SiRF Start III a 20 canali, è caratterizzato da dimensioni particolarmente ridotte (misura appena 36.4mm x 35.4mm x 8.3 mm) che lo rendono particolarmente adatto per applicazioni che richiedono pochissimo ingombro.

CARATTERISTICHE

- Chipset GPS a 20 canali SiRFStar III
- Alta sensibilità (-159 dBm)
- TTFF (Time To First Fix) estremamente efficace anche con livello di segnale non ottimale
- Supporta lo standard dati NMEA 0183

SPECIFICHE

- Chipset SiRF Star III
- Frequenza: L1, 1575.42 MHz
- C/A code 1.023 MHz chip rate
- 20 canali
- Sensibilità: -159 dBm
- Accuratezza posizione: 10 m 2D RMS, 5 m 2D RMS con WAAS abilitato
- Accuratezza velocità: 0.1 m/s
- Orario: 1µs sincronizzato con il sistema GPS
- Dati di default: WGS-84
- Riacquisizione: 0.1 sec., in media
- Partenza a caldo: 8 sec (media)
- Warm start: 38 sec., in media
- Partenza a freddo: 42 sec., in media
- Altitudine massima: 18,000 meters (60,000 feet)
- Velocità massima: 515 metri /secondi
- Accelerazione massima: 4g
- Alimentazione: 3,3 V
- Consumo: 70 mA
- Baud Rate: 4800 bps
- Protocolli GPS: NMEA-0183(v2.20), GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, GLL

DOWNLOAD

- Maggiori informazioni sono disponibili (in lingua inglese) sul sito del produttore www.globalsat.com.tw