

Termostato da pannello con display

Prezzo: 34.43 €

Tasse: 7.57 €

Prezzo totale (con tasse): 42.00 €



Il termostato da pannello con display a LED rossi è un dispositivo di controllo della temperatura altamente preciso ed efficiente, adatto per il riscaldamento o il raffreddamento. Dotato di quattro pulsanti per le impostazioni, sonda di temperatura con cavo da 20 cm e uscita a relè con contatto N.A. (normalmente aperto), è in grado di misurare temperature comprese tra -18°C e +60°C con una risoluzione di $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ e una precisione di $\pm 2^{\circ}\text{C}$. L'intervallo di aggiornamento della lettura è di 1 secondo, assicurando un controllo in tempo reale della temperatura. Il contatto relè N.O. (normalmente aperto) - 3 A (max. 230V) rende il dispositivo affidabile e sicuro. L'alimentazione richiesta è di 9-12 Vdc con un consumo di meno di 70 mA. Le dimensioni sono di 67 x 40,5 mm per la cornice modulo, 54 x 37 mm per la cornice foratura e 40 mm di profondità di montaggio, con un peso di soli 50 g.

SPECIFICHE

- **Range di temperature:** - °C: -18°C ~ + 60°C - °F: 0°F ~ +146°F
- **Risoluzione Temperatura:** $\pm 0,5$ ° C o ± 2 ° F
- **Precisione:** +/- 2°C, regolazione fine +/- 0,5°C
- **Intervallo di aggiornamento di lettura:** 1 secondo
- **Contatto relè:** N.O. (normalmente aperto) - 3 A (max. 230V)
- **Alimentazione:** 9 - 12 Vdc
- **Consumo:** < 70 mA
- **Dimensioni:** - cornice modulo: 67 x 40,5 mm - cornice foratura: 54 x 37 mm - profondità di montaggio: 40 mm
- **Peso:** 50 g