

# Monitor TEST per telecamere AHD/TVI/ANALOGICO

Prezzo: 162.30 €

Tasse: 35.70 €

Prezzo totale (con tasse): 198.00 €



## SOSTITUITO DA FR686N

Costituito da un monitor LCD a colori da 4,3" con batteria ricaricabile integrata, questo dispositivo è particolarmente indicato per verificare la corretta installazione di telecamere HD-AHD / HD-TVI / CVI / CVBS. Dispone di una risoluzione di 480x272 pixel, uscita 12V per alimentare la telecamera da testare (max. 0,8 A), ingresso mini USB per la ricarica della batteria, LED indicatore di carica e interruttore AHD / CVBS. La confezione comprende: il monitor, un caricabatteria 5V 1A con uscita USB, cavo USB-mini USB, un adattatore BNC-RCA, cinturino da polso e manuale in inglese.



### Specifiche tecniche

- **Monitor:** LCD LTPS ((Low Temperature PolySilicon) da 4,3" a colori
- **Risoluzione monitor:** 480x272 pixel
- **Sistema Video:** PAL//NTSC – commutazione automatica
- **Ingresso video:** HD-AHD / HD-TVI / CVI / CVBS – identificazione automatica
- **Supporta:** TVI video 1 MPX e 2 MPX / AHD video 1 MPX e 2 MPX / ANALOGICO / HIKVISION COAX video controllo
- **Uscita video:** Analogica CVBS
- **Switch:** AHD o CVBS
- **Uscita alimentazione per telecamera:** 12 Vdc - 800 mA
- **Alimentazione:** batteria integrata al litio da 3,7 V - tipo 18650
- **Ingresso per ricarica batteria:** micro USB 5V 1A
- **Consumo:** meno di 3 watt
- **Tempo di carica:** circa 4 ore
- **Autonomia con batteria carica:** circa 7 ore
- **Temperatura di funzionamento:** da -20°C a +70°C
- **Umidità:** 30%-90% RH
- **Dimensioni esterne (mm):** 118x90x48
- **Peso:** 170 grammi