

# MOTORIDUTTORE 120:1

Prezzo: 0.00 €

Tasse: 0.00 €

Prezzo totale (con tasse): 0.00 €



Questo motoriduttore è un'alternativa a basso costo ai servi modificati (rotazione continua) o ai motoriduttori Tamiya. Il rapporto di riduzione è di 120:1 con una velocità di 85 rpm (a 6 Vdc). Alimentando il motoriduttore a 6 Vdc il consumo è di 70 mA (800 mA in stallo). Dimensioni motoriduttore: 42 x 22,7 x 47,8 mm, peso 33 grammi. I fori di montaggio sono compatibili con la staffa 7300-GM28SUPP. Particolarmente indicato per la realizzazione di Robot. La tensione di alimentazione consigliata per questo motore è da 3 a 12 V.

## **SPECIFICHE TECNICHE CON ALIMENTAZIONE A 6 VDC**

- **Tensione nominale:** 6 Vdc
- **Rapporto di riduzione:** 120:1
- **Velocità senza carico:** 85 rpm
- **Corrente di stallo:** 800 mA
- **Consumo senza carico:** 70 mA
- **Dimensioni motoriduttore:** 42 x 22,7 x 47,8 mm
- **Peso:** circa 10 g
- **Temperatura di esercizio:** da -20°C a +60°C