

Multimetro digitale 24 portate

Prezzo: 39.34 €

Tasse: 8.66 €

Prezzo totale (con tasse): 48.00 €



Multimetro digitale con display (non retroilluminato) in grado di misurare correnti continue e alternate fino a 15 A, tensioni continue e alternate fino a 700 V, resistenze fino a 20 Mohm, temperatura da -50°C a + 800°C, diodi, transistor e continuità elettrica. Alimentazione con batteria a 9 V (inclusa). La confezione comprende: manuale, batteria da 9V, guscio di protezione e sonda CAT III 600 V 15 A.

Specifiche tecniche

- Tensione continua 200 mV / 2 / 20 / 200 / 700 V
 - precisione: $\pm 0.5\%$
 - sensibilità: 10 Mohm
 - massima tensione di ingresso: 700 V
 - protezione da sovraccarichi: 700 Vdc o Vac rms
- Tensione alternata: 2 / 20 / 200 / 700 V
 - precisione: $\pm 0.8\%$
 - sensibilità: 10 Mohm
 - frequenza: 40-500 Hz
 - massima tensione di ingresso: 700 V
- Corrente in continua: 2 m / 20 m / 200 m / 15 A
 - precisione: $\pm 1.2\%$
 - protezione da sovraccarico (fusibile): 0.5 A / 1000 V mA range, 15 A / 1000 V 15 A range
- Corrente in alternata: 2 m / 20 m / 200 m / 15A
 - precisione: $\pm 1.5\%$
 - protezione da sovraccarichi: 0.5 A / 1000 V mA range, 15 A / 1000 V 15 A range
 - frequenza: 40-500 Hz
- Resistenza: 200 / 2 k / 20 k / 200 k / 2 M / 20 M Ohm
 - precisione: $\pm 1.0\%$
- Temperatura: -50-150 / 150-800 °C
 - precisione: $\pm 3^{\circ}\text{C} \pm 1$ digits per range -50°C~150°C / $\pm 3\%$ di rdg ± 1 digits per range 150°C~800°C
 - protezione da sovraccarico (fusibile): 0.5 A / 1000 V
- Capacità:
 - precisione: $\pm (5.0\% \text{ rdg} + 5 \text{ digits})$
 - protezione da sovraccarico (fusibile): 0.5 A / 1000 V
- Induttanza: -
 - Precisione: $\pm 3 \text{ V}$
- Continuità: si (buzzer)
- Transistor test: si
- Diodi test: si
- Indicatore di batteria scarica: si
- Spegnimento automatico: si
- Massima indicazione display: 1999
- Dimensioni display: 61 x 26mm
- Cambiamento portate: manuale
- Data hold: si
- Retroilluminazione: no
- Dimensioni: 165 x 85 x 37 mm
- Peso (con batteria): 215 g
- Alimentazione: batteria 9 V
- Sonda inclusa: CAT III 600 V 15 A; L = 80 cm
- Altri accessori: manuale / batteria / guscio di protezione