

# Multimetro digitale 24 portate

Prezzo: 29.51 €

Tasse: 6.49 €

Prezzo totale (con tasse): 36.00 €



Multimetro digitale con display (non retroilluminato) in grado di misurare correnti continue e alternate fino a 10 A, tensioni continue e alternate fino a 600 V, resistenze fino a 20 Mohm, capacità da 200 nF a 20  $\mu$ F, frequenze fino a 20 kHz, temperatura da -50°C a + 400°C, diodi, transistor e continuità elettrica. Alimentazione con batteria a 9 V (inclusa). La confezione comprende: manuale, puntali, batteria, guscio di protezione e sonda di temperatura (termocoppia tipo K).

**Specifiche tecniche**

- **Tensione continua:** 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V
  - precisione: 0,8%
  - impedenza d'ingresso: 10 Mohm
  - massima tensione di ingresso: 600 V
- **Tensione alternata:** 20 V / 200 V / 600 V
  - precisione: 0,8%
  - impedenza d'ingresso: 10 Mohm
  - portata frequenza: 40-400 Hz
  - massimo ingresso: 600 V
- **Corrente continua:** 20 mA / 200 mA / 10 A
  - precisione:  $\pm 1,5\%$
  - protezione da sovraccarico: 0,2 A
- **Corrente alternata:** 20 mA / 200 mA / 10 A
  - precisione: 1,8% (3% per portata 10 A)
  - protezione da sovraccarico: 0,2 A
- **Resistenza:** 200 ohm / 2 kohm / 20 kohm / 200 kohm / 2 Mohm / 20 Mohm
  - precisione: 1,2%
- **Capacità:** 200 nF / 2  $\mu$ F / 20  $\mu$ F
  - precisione:  $\pm 4\%$
- **Frequenza:** 20 kHz
  - precisione: 1%
  - protezione da sovraccarico: 250 V DC/AC
- **Temperatura:** da -50°C a +400°C
  - precisione: 0,75%
- **Continuità:** si (buzzer)
- **Transistor test:** si
- **Diodi test:** si
- **Indicatore di batteria scarica:** si
- **Spegnimento automatico:** si
- **Massima indicazione display:** 1999
- **Dimensioni display:** 31 x 61mm
- **Cambiamento portate:** manuale
- **Data hold:** no
- **Retroilluminazione:** no
- **Dimensioni:** 189 x 91 x 32 mm
- **Peso (con batteria):** 240 g
- **Alimentazione:** batteria 9 V
- **Accessori:** manuale / puntali / batteria / guscio di protezione / sonda temperatura (termocoppia tipo K)