

MULTIMETRO DIGITALE A PENNA

Prezzo: 47.54 €

Tasse: 10.46 €

Prezzo totale (con tasse): 58.00 €



Misura tensioni AC e DC (600 V), correnti AC (340 mA) e DC (340 mA) e resistenze (34 Mohm). Funzione data-hold, selezione automatica/manuale delle portate, spegnimento automatico, test diodi e continuità elettrica. Batterie LR44 incluse.

Caratteristiche tecniche

- Misurazione tensione: AC e DC 600 V
- Misurazione corrente: AC 340 mA e DC 340 mA
- Misurazione resistenza: 34 Mohm max
- Cambio portate automatico / manuale
- Funzione data hold
- Spegnimento automatico
- Test continuità e diodi
- Protetto da fusibile: F500mA / 250V
- Conforme IEC1010 CATII 1000V, CATIII 600V
- [Important safety information](#)

Specifiche tecniche

- **Tensione DC:** 340 mV / 3,4 V / 34 V / 340 V / 600 V.
 - precisione: circa 0,8% della lettura per portata 340 mV / circa 1% della lettura per portata da 3,4 a 340 V / circa 1,2% per portata 600 V.
 - impedenza d'ingresso: 10 Mohm.
 - ingresso massimo: 1000 V.
- **Tensione AC:** 3,4 V / 34 V / 340 V / 600 V.
 - precisione: circa 1,2% della lettura per portata da 3,4 a 340 V / circa 1,5% della lettura 600 V.
 - impedenza d'ingresso: 10 Mohm <100pF.
 - frequenza: da 40 a 400 Hz.
 - ingresso massimo: 1000 V.
- **Corrente DC:** 34 mA / 340 mA.
 - precisione: circa 1,5% della lettura.
 - protezione da sovraccarico: fusibile 0,4A / 250V.
- **Corrente AC:** 34 mA / 340 mA.
 - precisione: circa 1,8% della lettura per portata da 34 mA / circa 2% della lettura per portata da 340 mA.
 - protezione da sovraccarico: fusibile 400 mA/250V.
- **Resistenza:** 340 ohm / 3,4 kohm / 340 kohm / 3,4 Mohm / 34 Mohm.
 - precisione: circa 0,8% della lettura per portata 340 Ohm / circa 1,2% della lettura per portata da 3,4 kohm a 340 kohm / circa 2% della lettura per portata 3,4 Mohm / circa 3% della lettura per portata da 34 Mohm.
 - protezione da sovraccarico: 500V.
- **Indicazione fuori portata:** sì "OL".
- **Buzzer continuità:** sì.
- **Test transistor:** no.
- **Test diodi:** sì - 1 mA (tensione a circuito aperto = 3,4 Vdc).
- **Indicazione batteria scarica:** sì.
- **Spegnimento automatico:** sì.
- **Visualizzazione massima:** 3400.
- **Cambio portate:** automatico / manuale.
- **Data hold:** sì.
- **Retroilluminazione:** no.
- **Dimensioni:** 230 x 35 x 20 mm.
- **Peso (con batteria):** circa 200 g.
- **Alimentazione:** 2 batterie da 1,5 V LR44 (incluse).
- **Accessori:** manuale / batteria.