

Multimetro digitale automatico a 3 ½ cifre - 500V

Prezzo: 20.08 €

Tasse: 4.42 €

Prezzo totale (con tasse): 24.50 €



Multimetro digitale con rilevazione automatica delle portate, CAT. III 300 V / CAT. II 500 V, con display LCD a 3 cifre 1/2 retroilluminato, tensioni continue e alternate fino a 500 V, resistenze fino a 20 Mohm, diodi, transistor e continuità elettrica. Dispone di riconoscimento automatico della polarità e indicazione di batteria scarica. Alimentazione con batterie tipo AAA (incluse). Viene fornito completo di guscio di protezione e di puntali CAT III 600 V – 12 A.



Caratteristiche

- CAT II 500 V / CAT III 300 V
- Auto range
- Display retroilluminato
- Funzione data hold
- Indicazione automatica della polarità
- Funzione di spegnimento automatico (15 minuti)
- Misurazione tensioni: 500 VAC e 500 VDC
- Misurazione resistenze: 20 MOhm max.
- Completo di puntali CAT III 600 V – 12 A – Lunghezza 70 cm
- Istruzioni in italiano
- [Important safety information](#)

Specifiche tecniche

- **Temperatura d'esercizio:** 23° C ± 5° C
- **Umidità relativa:** < 80 %
- **Portate in tensione continua:** 0-200 mV / 2000 mV / 20 V / 200 V / 500 V - precisione: ± (0.5 % rdg + 2 digits) - impedenza d'ingresso: 10 MOhm - protezione da sovraccarico: 500 VDC o AC rms
- **Portate in tensione alternata:** 0-2V / 20 V / 200 V / 500 V - precisione: ± (0.8 % rdg + 3 digits) - sensibilità: 10 Ohm - protezione da sovraccarico: 500 V DC o AC rms - gamma di frequenza: 40-500 Hz - display: rms valore onda sinusoidale (valore medio)
- **Resistenze:** 0-200 Ohm / 2k Ohm / 20k Ohm / 200k Ohm / 2M Ohm / 20M Ohm - precisione: ± (1.0 % rdg + digits); ± (1.5 % rdg + 2 digits) - risoluzione: 0.1 Ohm / 1 Ohm / 10 Ohm / 100 Ohm / 1k Ohm / 10k Ohm - protezione da sovraccarico: 250 V DC o AC rms - tensione a circuito aperto: circa 0.5 V
- **Diodi:** - precisione: circa 1.5 V - protezione da sovraccarico: 250 V DC o AC rms
- **Test di continuità:** built-in buzzer sonoro per resistenze inferiori a 50 Ohm - precisione: circa 0.5 V
- **Display:** 3 1/2 digit LCD
- **Alimentazione:** batterie 1.5 V x 2 AAA / R03P (incluse)
- **Dimensioni:** 125 x 75 x 25 mm
- **Manuale:** italiano
- **Peso:** 110 g