

Multimetro Digitale con ampio display - misura di Temperatura/Capacità/Frequenza/Transistor

Prezzo: 56.56 €

Tasse: 12.44 €

Prezzo totale (con tasse): 69.00 €



UNI-T®

Multimetro digitale UNI-T con ampio display in grado di misurare correnti continue e alternate fino a 20 A, tensioni continue fino a 1000 V, alternate fino a 750 V, resistenze fino a 200 Mohm, capacità da 2nF a 100µF, frequenze fino a 20 kHz, temperatura da -40°C a +1000°C con termocoppia inclusa, diodi, transistor e continuità elettrica. Alimentazione con batteria a 9 V (inclusa). La confezione comprende: manuale, puntali, batteria, guscio di protezione e sonda di temperatura (termocoppia tipo K).

UNI-T®

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione continua: 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 1000 V
 - precisione: +/- (0.5%+1)
- Tensione alternata: 2 V / 20 V / 200 V / 750 V
 - precisione: +/- (0.8%+3)
- Corrente continua: 2 mA / 200 mA / 20 A
 - precisione: +/- (0.8%+1)
 - protezione da sovraccarico con fusibile
- Corrente alternata: 2 mA / 200 mA / 20 A
 - precisione: +/- (1%+3)
 - protezione da sovraccarico con fusibile
- Resistenza: 200 / 2 k / 20 k / 2 M / 20 M
 - Precisione: +/- (0.8%+1)
- Capacità: 2 nF / 200 nF / 100 µF
 - precisione: +/- (4%+3)
- Frequenza: 2 Khz / 20 kHz
 - precisione: +/- (1.5%+5)
 - precisione: +/- (1%+3)
- Temperatura: da -40 °a 1000 °C con termocoppia inclusa. precisione: +/- (1%+3)
- Indicatore fuori scala: si
- Buzzer: si
- Test transistor: si
- Test diodi: si
- Indicatore di batteria scarica: si
- Massima indicazione display: 1999
- **Dimensioni LCD display: 60 x 54 mm**
- Impostazione portate: manuale
- Storico misurazioni: si
- Dimensioni: 179 x 88 x 39 mm
- Peso (batteria inclusa): circa 350 g
- Alimentazione: 1 batteria x 9 V 6F22 (inclusa)
- Accessori: manuale / puntali / batteria / guscio di protezione / sonda temperatura (termocoppia tipo K)
- Spegnimento automatico: si
- MANUALE: Inglese