

Multimetro digitale con interfaccia USB

Prezzo: 80.33 €

Tasse: 17.67 €

Prezzo totale (con tasse): 98.00 €



Multimetro digitale con interfaccia USB e display LCD con retroilluminazione bianca. Collegando l'uscita del multimetro alla porta USB del PC è possibile registrare, analizzare, elaborare e stampare i dati misurati. Il multimetro misura correnti continue fino a 10 A, tensioni continue fino a 1000 V, tensioni alternate fino a 700 V, resistenze fino a 60 Mohm, test di diodi e continuità elettrica. Dotato di funzione di memoria per valori MIN / MAX, funzione data hold, indicazione automatica della polarità e selezione manuale/automatica delle portate. Alimentazione con batteria a 9 V (inclusa). Conforme IEC1010 CAT II 1000V.

Specifiche tecniche

- **Tensione in alternata:** 0,6 / 6 / 60 / 600 / 700 Vac.
 - impedenza d'ingresso: > 10Mohm.
 - frequenza: 40-400 Hz.
 - valore massimo in ingresso: 700 V.
- **Corrente AC:** 600 uA / 6 mA / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A.
 - fusibile da 10 A / 600 V per portata 10 A, fusibile da 750 mA / 600 V per le altre portate.
- **Tensione in continua:** 0,6 / 6 / 60 / 600 / 1000 Vdc.
 - impedenza d'ingresso: > 10 Mohm.
 - valore massimo in ingresso: 1000 V.
- **Corrente DC:** 600 uA / 6 mA / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A.
 - protezione da sovraccarico: fusibile da 10 A / 600 V per portata 10 A, fusibile da 750 mA / 600 V per le altre portate.
- **Resistenza:** 600 / 6 k / 60 k / 600 k / 6 Mohm / 60 Mohm.
 - protezione da sovraccarichi: 250 Vdc o 250 Vrms.
- **Capacità:** 60 nF / 600 nF / 6 uF / 60 uF / 300 uF.
- **Frequenza:** 99,99 Hz / 999,9 Hz / 9,999 kHz / 99,99 kHz / 999,9 kHz.
 - protezione da sovraccarico: 250 Vdc o 250 Vac rms.
- **Temperatura:** da - 55°C a 1000°C.
- **Buzzer continuità:** sì.
- **Test diodi:** sì.
- **Indicazione batteria scarica:** sì.
- **Massima indicazione display:** 3 5/6.
- **Dimensioni display LCD:** 19 mm.
- **Cambio portate:** automatico / manuale.
- **Spegnimento automatico:** selezionabile.
- **Data hold:** sì.
- **Retroilluminazione:** sì.
- **Dimensioni:** 85 x 180 x 45 mm.
- **Peso (con batteria):** circa 300 g.
- **Alimentazione:** batteria 9 V.
- **Accessori:** Manuale utente, puntali, batteria, termocoppia tipo K, cavo USB e PC-link software.

Documentazione e link utili

- [Driver software for Windows®Vista](#)
- [Driver software for Windows®7](#)