

# Multimetro UNI-T - UT131D

Prezzo: 18.44 €

Tasse: 4.06 €

Prezzo totale (con tasse): 22.50 €



**UNI-T**

Multimetro digitale UNI-T CAT II, con display LCD a 3 cifre 1/2 retroilluminato in grado di misurare correnti continue fino a 10 A, tensioni continue e alternate fino a 250 V, resistenze fino a 200 Mohm, diodi, continuità elettrica. Dispone di rilevamento senza contatto NCV (Non-contact Detection): indicatore presenza di campo elettromagnetico AC, riconoscimento automatico della polarità e indicazione di batteria scarica. Alimentazione con 2 batterie da 1,5 volt tipo AAA (incluse). Completo di guscio di protezione e puntali rimovibili.

## Specifiche tecniche

- **Multimetro conforme a:** IEC 61010-1, IEC 61010-2-030, CAT II
- **Portata tensione continua:** 200 mV / 2.000 mV / 20 V / 250 V
- **Portata tensione alternata:** 200 / 250 V
- **Portate corrente continua:** 2.000  $\mu$ A / 20 mA / 200 mA / 10 A
- **Resistenza:** 200 ohm / 2.000 ohm / 20 kohm / 200 kohm / 20 Mohm / 200 Mohm
- **Test continuità:** sì
- **Diodi test:** sì
- **Indicatore di batteria scarica:** sì
- **Massima indicazione display:** 1999
- **Retroilluminato:** sì
- **Data hold:** sì
- **Rilevamento automatico della polarità:** sì
- **Rilevamento senza contatto NCV (Non-contact Detection):** indicatore presenza di campo elettromagnetico AC, il cicalino emetterà vari beep
- **Spegnimento automatico:** sì, dopo 15 minuti di inutilizzo
- **Cambiamento portate:** manuale
- **Dimensioni (mm):** 134x77x47
- **Peso:** 206 grammi
- **Alimentazione:** 2 batterie da 1,5 volt tipo AAA (incluse)
- **Temperatura di lavoro:** da 0°C a +40°C
- **La confezione comprende:** Multimetro e puntali e manuale d'uso in italiano