

NVR 6 CANALI HD-HDMI EAGLE EYES

Prezzo: 475.41 €

Tasse: 104.59 €

Prezzo totale (con tasse): 580.00 €



NVR (Network Video Recorder) ad alta definizione, adatto per l'utilizzo in sistemi di videosorveglianza è in grado di registrare e riprodurre le immagini riprese da un massimo di 6 telecamere IP e IP Megapixel collegate alla stessa rete. Compatibile con la maggior parte di telecamere IP certificate con il sistema [ONVIF](#), dispone di compressione video H.264 / MPEG4 / MJPEG, porta USB per funzione di Backup immagini, uscita video HDMI con risoluzione fino a 1080 pixel, alloggiamento per 2 HDD SATA max 3 TB (non inclusi), funzione NAS per eseguire il backup di tutti i tipi di telecamere IP su Internet, funzione Event Trigger System (ETS) che regola automaticamente la risoluzione video per ottimizzare l'efficienza di registrazione. Le immagini riprese dalle telecamere possono essere viste da SmartPhone (iPad, iPhone, Android, Blackberry, Windows Mobile e Symbian) attraverso il proprio browser web. Ricerca automaticamente e trova le telecamere disponibili nella rete, riducendo notevolmente lo sforzo dell'utente in fase di configurazione del sistema. Supporta il software gratuito CMS (Central Monitoring Software) per Windows & Mac OS, tutti i principali browser Internet attraverso Java, QuickTime e VLC plug-in (Internet Explorer, Firefox, Safari, Google Chrome). Hard Disk compatibili: 8100-SATAHD500GB, 8100-SATAHD1TB (non compresi). Telecamere IP compatibili: CAMIP9 - FR489 - FR497.

DETTAGLI...



SPECIFICHE TECNICHE

- **Compressione Video:** H.264 / MPEG4 / MJPEG
- **Ingresso video:**
 - 1 porta LAN (fino a 6 canali utilizzando hub/switch a 6 porte)
 - modalità real-time: 3CH x 1.3 Mpixel (25ips) + 3CH x VGA (25ips)
 - modalità di registrazione evento (con telecamera IP ETS): 6CH x VGA (25ips) + canale di trigger fino a 2Mpixel
- **Uscita video:** uscita HDMI 1920 x 1080 pixel
- **Capacità di registrazione:** fino a 150 ips con qualità dell'immagine fino a 720 Pixel (32Mbps)
- **Hard disk supportato:** alloggiamento interno per 2 HDD SATA con capacità massima di 3 TB
- **Modalità di registrazione:** manuale / timer / movimento / allarme
- **Funzionamento multiplex:** visualizzazione live, registrazione, riproduzione, backup e rete
- **I/O audio:** 1 ingresso, 1 uscita (mono)
- **Area motion detection:** griglia 22 x 18 per telecamera
- **Sensibilità motion detection:** impostabile su 10 livelli
- **Registrazione pre-allarme:** sì
- **Backup:** su chiavetta USB 2.0 o da remoto
- **Interfaccia Web:**
 - supporta il software gratuito CMS (Central Monitoring Software) per Windows & Mac OS
 - tutti i principali browser Internet attraverso Java, QuickTime e VLC plug-in (Internet Explorer, Firefox, Safari, Google Chrome)
- **Notifica remota di allarme:** invio SMS, email e caricamento immagine su siti FTP
- **Connessione di rete:** supporta i protocolli TCP / IP, PPPoE, DHCP e la funzione DDNS
- **Ingressi/Uscite allarme:** 1 ingresso, 1 uscita
- **Sistema di ripristino di tutte le funzioni dopo un black-out:** sì
- **Ingresso / uscita allarme:** 1 ingresso, 1 uscita
- **Alimentazione:** tramite adattatore da rete 220Vac - 19Vdc / 2,1A (incluso)
- **Consumo:** <40 W
- **Temperatura di funzionamento:** da 10°C a 40°C
- **Dimensioni:** 375 x 55 x 264 mm