

# Pannello solare monocristallino 12V-200W 148x67cm

Prezzo: 146.72 €

Tasse: 32.28 €

Prezzo totale (con tasse): 179.00 €



**200W**

Pannello solare monocristallino da 200 watt dotato di telaio in alluminio e protetto da vetro temprato. Potenza di picco: 200 W, tensione al punto di massima potenza: 23,65 V, corrente massima: 8,46 A, dimensioni (mm): 1480x670x30, peso: 10,3 kg. Facile da installare, può essere impiegato per piccoli impianti solari, barche, yacht, camper, campeggio, illuminazione, ecc.

### Specifiche tecniche

- Tensione nominale: 12 V
- Potenza di picco: 200 watt
- Tipo: silicio monocristallino
- Efficienza: 21,4%
- Corrente di picco (I<sub>mp</sub>): 8,46 A
- Tensione al punto di massima potenza (V<sub>mp</sub>): 23,65 V
- Tensione a circuito aperto (V<sub>oc</sub>): 27,95 V
- Corrente di cortocircuito (I<sub>SC</sub>): 8,97 A
- Grado di protezione scatola connessioni: IP67
- Cavi: sezione 4 mm<sup>2</sup>, lunghezza 90 cm
- Tipo di connettore: compatibile MC4
- Vetro temperato
- Montato con telaio in alluminio resistente
- Temperatura di lavoro: da -40°C a +85°C
- Dimensioni (mm): 1480x670x30
- Peso: 10.300 grammi

