

# Pinza amperometrica digitale 600V - 600A

Prezzo: 24.51 €

Tasse: 5.39 €

Prezzo totale (con tasse): 29.90 €



**Geti**

Pinza amperometrica digitale con funzione NCV in grado di misurare correnti in alternata fino a 600 A, tensioni in continua e alternata fino a 600 V, resistenze fino a 60 Mohm, continuità e diodi. Display LCD retroilluminato a 5999 conteggi. Protezione contro i sovraccarichi, data hold, spegnimento automatico e indicatore di batteria scarica. Ideale per il controllo di componenti elettronici, linee elettriche e conduzione cavi. Completa di pratico astuccio per il trasporto e puntali.

### Specifiche tecniche

- **Portata tensione DC:** 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V  $\pm$  1,5%
- **Portata tensione AC:** 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V  $\pm$  2,0%
- **Portata corrente AC:** 60 / 600 A  $\pm$  3,0%
- **Misurazione resistenze:** 600  $\Omega$  / 6 K / 60 K / 600 K / 6 M / 60 M $\Omega$   $\pm$  2,5%
- **Misurazione capacità:** 60 nF / 60 mF  $\pm$  6,0%
- **Misurazione frequenza:** 0 / 10 MHz  $\pm$  1,5%
- **Apertura pinza:** 20mm
- **Funzione autorange:** si
- **Indicazione di sovraccarico:** si
- **Indicazione batteria scarica:** si
- **Indicazione automatica valori negativi**
- **Protezione da sovraccarico:** si
- **Test diodi:** si
- **Data hold:** si
- **Alimentazione:** 3 x batterie AAA da 1,5 V (incluse nella confezione)
- **Retroilluminazione del display:** si
- **Funzione torcia:** si
- **Misurazione NCV (tensione senza contatto):** si
- **Temperatura di esercizio:** da 0 a 40°C, meno dell'80% di umidità relativa
- **Temperatura di stoccaggio:** da -10 a 50°C, meno dell'85% di umidità relativa
- **Dimensioni:** 216x75x35 mm
- **Peso:** 235 g (incluse le batterie)

### Contenuto della confezione

- Pinza amperometrica **x1**
- Puntali Cat IV 600V, Cat III 1000V **x1**
- Custodia in tessuto plastificato **x1**
- Batterie ministilo tipo AAA da 1,5V **x3**
- Manuale utente in italiano