

Plafoniera a LED 24W con flusso luminoso variabile

Prezzo: 16.31 €

Tasse: 3.59 €

Prezzo totale (con tasse): 19.90 €



Questa plafoniera a LED da 24 W per montaggio al soffitto offre una soluzione di illuminazione versatile per la tua casa. Grazie alla sua funzione CCT (Correlated Color Temperature), puoi regolare la temperatura del colore della luce tra tre opzioni: 3000 K per una luce calda, 4000 K per una luce neutra e 6000 K per una luce fredda, selezionabile tramite un apposito selettore a slitta. Questa flessibilità ti permette di adattare l'illuminazione alle tue esigenze e preferenze, creando l'atmosfera desiderata in ogni stanza. La durata della sorgente LED speciale è stimata in 25.000 ore, garantendo una lunga durata e affidabilità nel tempo. Il design moderno e discreto si integra facilmente in qualsiasi ambiente domestico, aggiungendo un tocco di stile e funzionalità. Con un indice di resa cromatica Ra superiore a 80, assicura una resa dei colori naturale e realistica.



Il selettore per scegliere tra le tre temperature di colore disponibili: **WW** 3000 K luce calda - **NW** 4000 K luce neutra - **CW** 6000 K luce fredda.[/caption]

Caratteristiche generali

- Pladonieraa LED da 24 W per montaggio al soffitto.
- Funzione CCT per regolare la temperatura del colore della luce.
- Opzioni di temperatura del colore: 3000 K (calda), 4000 K (neutra), 6000 K (fredda).
- Durata della sorgente LED: 25.000 ore.
- Design moderno e discreto.
- Indice di resa cromatica Ra superiore a 80.

Specifiche tecniche

- **Consumo:** 24 W
- **Flusso luminoso:**
 - 3000 K circa 2250 lm
 - 4000 K circa 2500 lm
 - 6000 K circa 2330 lm
- **Colore:** 3000 K, 4000 K, 6000 K (bianco caldo, bianco naturale e bianco freddo)
- **Tensione di alimentazione:** 220-240V CA, 50 Hz
- **Angolo di emissione:** 120°
- **Indice di resa cromatica Ra:** >80
- **Materiale:** PS (polistirolo) + Fe (ferro)
- **Grado di protezione IP:** IP20
- **Classe di efficienza energetica:** F
- **Temperatura di esercizio:** -20°C to 50°C
- **Dimensioni:** 330 x 65 mm
- **Guida rapida in italiano**