

# PREAMPLI ALPS

Prezzo: 0.00 €

Tasse: 0.00 €

Prezzo totale (con tasse): 0.00 €



## CARATTERISTICHE

- nessun compromesso, design di alta qualità
- 4 ingressi
- esclusivo, finiture di alta qualità, contenitore rifinito in alluminio
- potenziometro volume ALPS di alta qualità
- audio grade selected op-amps
- capacitor-less output coupling
- selezione ingressi con relè reed
- sezione di ingresso separata sinistra e destra
- regolazione livello programmabile : +6dB per ogni ingresso
- uscita cuffie
- funzione di uscita mute (except phones)
- sezione di ingresso microfono RIAA
- ingresso microfono configurabile come linea di ingresso
- uscita monitor selezionabile (for cassette, CDR, MD,...)



## SPECIFICHE

- sensibilità di ingresso per 0dB (0.775Vrms) uscita :
  - PHONO : 3mV / 47Kohm
  - LINE : 200mV / 50Kohm
- massimo livello di uscita : 26Vpp
- rapporto segnale rumore (A-weighted ref. 0dB out) :
  - LINE : >105dB
  - PHONO : 83dB
- distorsione armonica totale : 0.003% @1KHz
- guadagno : x2 or x4 (+ 6dB on)
- risposta in frequenza :
  - 4Hz a 500KHz (-3dB) @ x2 gain
  - 10Hz a 100KHz entro 0.3dB
- separazione canali : 90dB @ 0dB in
- ingresso cross talk : - uscita cuffie : 250mW max. @ 32ohms
- alimentazione AC : 230Vac (220V to 240V)
- consumo : 6W max
- dimensioni : 290 x 165 x 68mm (11.4" x 6.5" x 2.7")
- peso (net) : 2.2Kg (4.8Lbs)