

# PREAMPLI AUDIO

Prezzo: 0.00 €

Tasse: 0.00 €

Prezzo totale (con tasse): 0.00 €



## CARATTERISTICHE

- due livelli stereo RCA di ingresso
- un'uscita stereo RCA per collegare amplificatori di potenza
- controllo del volume controllato da un motore
- telecomando RF per controllo da remoto di tutte le funzioni
- il telecomando non necessita di essere in "visibilità diretta" col ricevitore
- autoapprendimento dei codici
- distanza di utilizzo: fino a 15m (50 piedi) dipendenti dall'ambiente di utilizzo
- possibilità di funzionamento manuale
- connettori RCA placcati d'oro
- selezione di ingresso controllato da relè
- completamente passivo

## SPECIFICHE

#### Preamplificatore:

- numero di ingressi: 2 (livello di linea)
- numero delle uscite: 1 (livello di linea)
- impedenza di ingresso: 5Kohm
- impedenza di uscita: minore di 2.5Kohm
- velocità del controllo del volume: tipicamente 15 secondi (misurato dal minimo al massimo livello di volume)
- alimentazione: 12V continui/300mA
- adattatore raccomandato: cod. PS1205
- dimensioni: 235 x 165 x 47 mm (9,3" x 6,5" x 1,9")

#### Controllo remoto:

- funzionante alla frequenza di 433MHz
- design approvato (rapporto BLC/96-0452 secondo standard I-ETS 300 220)
- alimentazione: mediante batterie da 12V (non incluse) cod. V23GA, cod. GP23GAC, ecc
- dimensioni: 39 x 15 x 57 mm (1,5" x 0,6" x 2,3")